

インクジェット 複合機スペック	PX-M7110F	PX-M7110FP	PX-M7110FT	PX-M6011F	PX-M6010F	PX-M6712FT	PX-M6711FT	EW-M5610FT	
形式	デスクトップタイプ		フロアタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	
カラー対応	フルカラー			フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	
LCDパネル	5.0型			4.3型	4.3型	4.3型	4.3型	2.7型	
解像度	読み取り 原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動送紙/原稿スキャナー:300×600dpi,600×600dpi(カラー)			原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動送紙/原稿スキャナー:300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動送紙/原稿スキャナー:300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動送紙/原稿スキャナー:300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動送紙/原稿スキャナー:300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi 自動送紙/原稿スキャナー:300×600dpi,600×600dpi(カラー)	
書き込み	600×600dpi,600×1,200dpi			600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	
耐腐/表面色	各色256階調/1,670万色			各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	
原紙サイズ(A3)	297×420mm(A3)			297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	210×297mm(A4)	
用紙サイズ	A3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号			A6/A5/A4/A3/B6/B5/B4/ハガキ/L判/KGサイズ/ハイビジョンサイズ/2L判/六切/四切/長形3号/長形4号/洋形2号/洋形3号/洋形4号/角形2号/角形20号	A6/A5/A4/A3/B6/B5/B4/ハガキ/L判/KGサイズ/ハイビジョンサイズ/2L判/六切/四切/長形3号/長形4号/洋形2号/洋形3号/洋形4号/角形2号/角形20号	A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号	A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号	A3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/長形封筒3号/4号/洋形2号/角形20号(縦入)	
画像受け幅	先端、後端、左右:3mm以内			先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	
ファスト コピータイム ^{#1}	モノクロ 7.0秒			6.0秒	6.0秒	6.0秒	6.0秒	15.0秒	
カラー	7.0秒			14.0秒	14.0秒	13.5秒	14.0秒	31.0秒	
連続複製速度 ^{#2}	モノクロ:22ipm(A4),カラー:21ipm(A4)			モノクロ:23ipm(A4),カラー:~10ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:10ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:~10ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:~10ipm(A4)	
複写倍率	等倍			1:1(+1.6%, -2.2%)	1:1(+1.6%, -2.2%)	1:1	1:1	1:1	
固定倍率	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3			等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B4、A4→B4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B4、A4→B4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A4→B5、B5→A4、A4→B4、B4→A4、A4→A3、A3→A4、B4→A3、B4→A3、B4→A3、A4→B4、B4→B5、B4→A5→A3	等倍、オートフィット、A4→B5、B5→A4、A4→B4、B4→A4、A4→A3、A3→A4、B4→A3、B4→A3、B4→A3、A4→B4、B4→B5、B4→A5→A3	等倍、オートフィット、A4→B5、B5→A4、A4→B4、B4→A4、A4→A3、A3→A4、B4→A3、B4→A3、B4→A3、A4→B4、B4→B5、B4→A5→A3	
ズーム	25~400%(1%刻みで設定可)			25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	
給紙方式/ 給紙容量 ^{#3}	標準 用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③厚紙:最大120枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大85枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③厚紙:最大20枚 ④封筒:最大1枚			用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③厚紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大50枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大20枚 ③厚紙:最大20枚 用紙カセット2 ①普通紙:最大250枚(64g/mf普通紙使用時)	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③厚紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大50枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大20枚 ③厚紙:最大20枚 用紙カセット2 ①普通紙:最大250枚(64g/mf普通紙使用時)	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③厚紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大50枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大20枚 ③厚紙:最大20枚 用紙カセット2 ①普通紙:最大250枚(64g/mf普通紙使用時)	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③厚紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大50枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大20枚 ③厚紙:最大20枚 用紙カセット2 ①普通紙:最大250枚(64g/mf普通紙使用時)	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(80g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③厚紙:最大10枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大20枚(80g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大1枚 ③厚紙:最大1枚 ④封筒:最大1枚	
連続複製枚数	999枚			999枚	999枚	999枚	999枚	999枚	
電源	AC100-240V±10% ^{#17} ,周波数50/60Hz			AC100-120V±10% ^{#17} ,周波数50/60Hz	AC100-120V±10% ^{#17} ,周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{#17} ,周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{#17} ,周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{#17} ,周波数50/60Hz	
消費電力	動作時 ^{#18} :約39W レディータイム ^{#19} :約17W スリープモード時:約1.3W			動作時 ^{#18} :約20W レディータイム ^{#19} :約9.8W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{#18} :約20W レディータイム ^{#19} :約9.8W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{#18} :約19W レディータイム ^{#19} :約9.4W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{#18} :約19W レディータイム ^{#19} :約9.4W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{#18} :約12W レディータイム ^{#19} :約4.4W スリープモード時:約0.1W	
大きさ(幅×奥行×高さ)	使用時:613×866×571(mm) 収納時:613×755×493(mm)			使用時:772×873×1,240(mm) 収納時:515×450×321(mm)	使用時:515×976×521(mm) 収納時:515×450×285(mm)	使用時:515×976×521(mm) 収納時:515×500×350(mm)	使用時:515×976×521(mm) 収納時:498×358×245(mm)	使用時:498×752×363(mm) 収納時:498×358×245(mm)	
質量(消耗品含む)	約46.4kg			約20.2kg	約17.8kg	約21.5kg	約21.3kg	約10.2kg	
機械寸法寸法	幅613×奥行866mm(使用時最大)			幅515×奥行976mm(使用時最大)	幅515×奥行976mm(使用時最大)	幅515×奥行976mm(使用時最大)	幅515×奥行976mm(使用時最大)	幅498×奥行752mm(使用時最大)	
耐久性(製品寿命)/A4印刷時	60万ページまたは5年 ^{#19}			15万ページまたは5年 ^{#20}	15万ページまたは5年 ^{#20}	20万ページまたは5年 ^{#20}	20万ページまたは5年 ^{#20}	107万ページまたは5年 ^{#20}	
TEC値 ^{#4}	0.20kWh			0.12kWh	0.14kWh	0.14kWh	0.13kWh	0.18kWh	
プリント方式	PrecisionCore インクジェット方式			PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	
インク/トナー	4色,独立型インク			4色,独立型インク	4色(ブラック,カラー)インクボトル	4色(ブラック,カラー)インクボトル	4色(ブラック,カラー)インクボトル	4色(ブラック,カラー)インクボトル	
プリンターサイズ	標準 用紙カセット1 ①標準紙:A3→A6/リール/ガム/レター ②厚紙:普通紙64~200g/m ² ③ハガキ:最大120枚 背面MPトレイ ①標準紙:A3/ビ/A6/リール/ガム/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②ハガキ:最大120枚 ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25}			用紙カセット1 ①標準紙:A3→A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~297mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} ⑤背面MPトレイ ①標準紙:A3/ビ/A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅4.0~329mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~256g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} × ^{#26}	用紙カセット1 ①標準紙:A3→A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~297mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} ⑤背面MPトレイ ①標準紙:A3/ビ/A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅4.0~329mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~256g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} × ^{#26}	用紙カセット1 ①標準紙:A3→A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~297mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} ⑤背面MPトレイ ①標準紙:A3/ビ/A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅4.0~329mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~256g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} × ^{#26}	用紙カセット1 ①標準紙:A3→A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~297mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} ⑤背面MPトレイ ①標準紙:A3/ビ/A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅4.0~329mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} × ^{#26}	用紙カセット1 ①標準紙:A3→A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~297mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} ⑤背面MPトレイ ①標準紙:A3/ビ/A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅4.0~329mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} × ^{#26}	用紙カセット1 ①標準紙:A3→A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~297mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} ⑤背面MPトレイ ①標準紙:A3/ビ/A6/リール/ガム/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅4.0~329mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{#49} ②厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙,最大300g/m ² ③ハガキ:最大120枚(往復ハガキ ^{#22} × ^{#26}) ④封筒:洋形封筒1~4号 ^{#23} ,長形封筒3号/4号 ^{#24} × ^{#25} ,角形2号/20号 ^{#25} × ^{#26}
オプション	用紙カセット2~4(最大3段まで増設可) *PX-M7110F/PX-M7110FPは最大3段まで増設可,PX-M7110FTは標準 ①普通紙:最大550枚(64g/mf普通紙使用時)			—	—	—	—	—	
対応用紙種類 ^{#35}	標準 用紙カセット1 普通紙(再生紙含む),厚紙,両面上質普通紙,ビジネス普通紙,郵便ハガキ ^{#27} ,郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{#27} 背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む),厚紙,両面上質普通紙,ビジネス普通紙,郵便ハガキ ^{#27} ,郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{#27} , フォトマット紙, ^{#28} スーパーファイン紙, ^{#28} スーパーファイン専用ラベルシート, ^{#28} スーパーファイン専用ハガキ, ^{#27} 郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{#27} , 郵便往復ハガキ ^{#22} × ^{#27} ,封筒 ^{#28} ,両面マット名刺用紙			用紙カセット1 普通紙(再生紙含む),厚紙,両面上質普通紙,ビジネス普通紙,写真用紙クリスピー<高光沢>,写真用紙<光沢>,写真用紙<絹目調>,写真用紙<薄手光沢>,フォトマット紙, ^{#28} スーパーファイン紙, ^{#28} スーパーファイン専用ラベルシート, ^{#28} スーパーファイン専用ハガキ, ^{#27} 郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{#27} ,郵便往復ハガキ ^{#22} × ^{#27} ,封筒 ^{#28} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む),厚紙,両面上質普通紙,ビジネス普通紙,写真用紙クリスピー<高光沢>,写真用紙<光沢>,写真用紙<絹目調>,写真用紙<薄手光沢>,フォトマット紙, ^{#28} スーパーファイン紙, ^{#28} スーパーファイン専用ラベルシート, ^{#28} スーパーファイン専用ハガキ, ^{#27} 郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{#27} ,郵便往復ハガキ ^{#22} × ^{#27} ,封筒 ^{#28} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む),厚紙,両面上質普通紙,ビジネス普通紙,写真用紙クリスピー<高光沢>,写真用紙<光沢>,写真用紙<絹目調>,写真用紙<薄手光沢>,フォトマット紙, ^{#28} スーパーファイン紙, ^{#28} スーパーファイン専用ラベルシート, ^{#28} スーパーファイン専用ハガキ, ^{#27} 郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{#27} ,郵便往復ハガキ ^{#22} × ^{#27} ,封筒 ^{#28} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む),厚紙,両面上質普通紙,ビジネス普通紙,写真用紙クリスピー<高光沢>,写真用紙<光沢>,写真用紙<絹目調>,写真用紙<薄手光沢>,フォトマット紙, ^{#28} スーパーファイン紙, ^{#28} スーパーファイン専用ラベルシート, ^{#28} スーパーファイン専用ハガキ, ^{#27} 郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{#27} ,郵便往復ハガキ ^{#22} × ^{#27} ,封筒 ^{#28} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む),厚紙,両面上質普通紙,ビジネス普通紙,写真用紙クリスピー<高光沢>,写真用紙<光沢>,写真用紙<絹目調>,写真用紙<薄手光沢>,フォトマット紙, ^{#28} スーパーファイン紙, ^{#28} スーパーファイン専用ラベルシート, ^{#28} スーパーファイン専用ハガキ, ^{#27} 郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{#27} ,郵便往復ハガキ ^{#22} × ^{#27} ,封筒 ^{#28} ,両面マット名刺用紙	
連続プリント 速度 ^{#6}	カラー 24ipm(A4縦) / 最速:約35枚/分 モノクロ 24ipm(A4縦) / 最速:35枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:16ipm(A4縦)/カラー印刷時:16ipm(A4縦)			—	—	—	—	—	
自動両面印刷	標準対応 ^{#30}			標準対応 ^{#41}	標準対応 ^{#41}	標準対応 ^{#41}	標準対応 ^{#41}	標準対応 ^{#42}	
ウォームアップタイム(A4) ^{#7}	20秒以下			14秒以下	14秒以下	15秒以下	14秒以下	15秒以下	
リカバリタイム(スリープ復帰時間)	2.9秒以下			1.0秒以下	1.0秒以下	1.0秒以下	1.0秒以下	3.0秒以下	
ファーストプリントタイム(A4) ^{#7}	カラー:約5.5秒,モノクロ:約5.5秒			カラー:約8.5秒,モノクロ:約5.5秒	カラー:約8.5秒,モノクロ:約5.5秒	カラー:約5.5秒,モノクロ:約5.5秒	カラー:約5.5秒,モノクロ:約5.5秒	カラー:約15.0秒,モノクロ:約9.0秒	
書き込み解像度	最高:4,800×1,200dpi ^{#31}			最高:4,800×2,400dpi ^{#31}	最高:4,800×2,400dpi ^{#31}	最高:4,800×1,200dpi ^{#31}	最高:4,800×1,200dpi ^{#31}	最高:4,800×1,200dpi ^{#32}	
ページ言語/コントロールコード体系	ESC/P-R	ESC/P-R,PostScript Level 3互換言語	ESC/P-R	ESC/P-R	ESC/P-R	ESC/P-R	ESC/P-R	ESC/P-R	
対応プロトコル	TCP/IP			TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	
インターフェイス	SuperSpeed USB ^{#33} ,1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{#34}			Hi-Speed USB ^{#36} ,100BASE-TX/10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{#38}	Hi-Speed USB ^{#36} ,100BASE-TX/10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{#38}	Hi-Speed USB ^{#36} ,100BASE-TX/10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{#34}	Hi-Speed USB ^{#36} ,100BASE-TX/10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{#38}	Hi-Speed USB ^{#34} ,100BASE-TX/10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{#35}	
メモリー容量 ^{#45}	2.048MByte	3,072MByte	2,048MByte	2.048MByte	2.048MByte	2.048MByte	2.048MByte	2.048MByte	
カードスロット ^{#46} /USBホスト	USBメモリー			USBホスト	USBホスト	USBホスト	USBホスト	USBホスト	
付加機能 ^{#44}	USBメモリーからのダイレクトプリント			USBメモリーからのダイレクトプリント	USBメモリーからのダイレクトプリント	USBメモリーからのダイレクトプリント	USBメモリーからのダイレクトプリント	USBメモリーからのダイレクトプリント	
形式	カラーキャッチャー			カラーキャッチャー	カラーキャッチャー	カラーキャッチャー	カラーキャッチャー	カラーキャッチャー	
原紙サイズ	297×432mm(11.7×17インチ)			297×431.8mm(11.7×17インチ)	297×431.8mm(11.7×17インチ)	297×431.8mm(11.7×17インチ)	297×431.8mm(11.7×17インチ)	216×356mm(8.5×14インチ)	
読み取り解像度	RGB各色10bit入力,1または8bit出力			カラー:48bit入力,24bit出力 グレー:8bit入力,8bit出力 モノクロ16bit入力,1bit出力	カラー:48bit入力,24bit出力 グレー:8bit入力,8bit出力 モノクロ16bit入力,1bit出力	カラー:48bit入力,24bit出力 グレー:8bit入力,8bit出力 モノクロ16bit入力,1bit出力	カラー:48bit入力,24bit出力 グレー:8bit入力,8bit出力 モノクロ16bit入力,1bit出力	カラー:48bit入力,24bit出力 グレー:8bit入力,8bit出力 モノクロ16bit入力,1bit出力	
インターフェイス	Hi-Speed USB ^{#33} ,1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{#34}			Hi-Speed USB ^{#36} ,100BASE-TX/10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{#38}	Hi-Speed USB ^{#36} ,100BASE-TX/10BASE-T,IEEE802.11 a/b				

	インクジェット 複合機スペック	PX-M382F	PX-M270TF	PX-M270T	PX-M161T
形式		デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
カラー対応		モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
LCDパネル		4.3型 2.4型	4.3型 2.4型	4.3型 2.4型	4.3型 2.4型
解像度	読み取り	原稿高・300×600dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動検出時約300×400dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ)	原稿高・300×600dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動検出時約300×400dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ)	原稿高・300×600dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動検出時約300×400dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ)	原稿高・300×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動検出時約300×400dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ)
	書き込み	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,1,200×1,200dpi	600×600dpi,1,200×1,200dpi	600×600dpi,1,200×1,200dpi
顔回/変現色		256階階(グレースケール)	256階階(グレースケール)	256階階(グレースケール)	256階階(グレースケール)
原紙サイズ		210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	216×356mm(リーガル)
用紙サイズ		A4/A5/A6/B5/B6/Hガキ/六切/ 長形3号,4号/洋形1号,2号,3号,4号	A4/A5/A6/B5/B6/Hガキ/六切/ハイビジョン/KG/ L判/判/長形3号,4号/洋形1号,2号,3号,4号	A4/A5/A6/B5/B6/Hガキ/六切/ハイビジョン/KG/ L判/判/長形3号,4号/洋形1号,2号,3号,4号	リーガル/レター/A4/B5/A5/B6/A6/Hガキ/往復ハガキ/六切/ハイ ビジョン/KG/L判/判/A4(縦) / 縦紙: 約35枚/分
画像欠け幅		先端,後端,左右:3mm以内	先端,後端,左右:3mm以内	先端,後端,左右:3mm以内	先端,後端,左右:3mm以内
ファスト コピータイム ^{※1}	モノクロ	7.0秒	13.0秒	13.0秒	15.0秒
	カラー	—	—	—	—
連続複写速度 ^{※2}	モノクロ	モノクロ:約17ipm(A4)	モノクロ:約17ipm(A4)	モノクロ:約17ipm(A4)	モノクロ:約12ipm(A4)
複写倍率	等倍	1:1	1:1	1:1	1:1
固定倍率		等倍,オートフィット,Hガキ→A4,A5→A4,B5→A4,A4→B5,A4→A5, A4→ハガキ	等倍,オートフィット,L判→A4,Hガキ→A4,L判→A4, A5→A4,L判→L判,B5→A4,L判→ハガキ,A4→B5, L判→ハガキ,A4→ハガキ	等倍,オートフィット	等倍,オートフィット
ズーム		25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)
給紙方式/ 給紙容量 ^{※3}	標準	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 背面差込トレイ1枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 背面差込トレイ1枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 背面差込トレイ1枚	前面MPトレイ1枚 ①普通紙:最大100枚(80g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚
	オプション	用紙カセット2~4 *最大3段まで増設可 ①普通紙:最大550枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	用紙カセット2~4 *最大3段まで増設可 ①普通紙:最大550枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	用紙カセット2~4 *最大3段まで増設可 ①普通紙:最大550枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	—
連続複写枚数		999枚	999枚	999枚	999枚
電源		AC100~240V±10% ^{※7} ,周波数50/60Hz	AC100~240V±10% ^{※7} ,周波数50/60Hz	AC100~240V±10% ^{※7} ,周波数50/60Hz	AC100~240V±10% ^{※7} ,周波数50/60Hz
消費電力		動作時 ^{※8} :約37W レディー時:約15.4W スリープモード時:約1.2W	動作時 ^{※8} :約12W レディー時:約5.4W スリープモード時:約0.9W	動作時 ^{※8} :約12W レディー時:約4.9W スリープモード時:約0.7W	動作時 ^{※8} :約12W レディー時:約6.8W スリープモード時:約0.9W
大きさ(幅×奥行×高さ)		使用時(A4):425×578×449(mm) 収納時:425×535×357(mm)	使用時:375×347×346(mm) 収納時:375×347×346(mm)	使用時:375×347×302(mm) 収納時:375×347×302(mm)	使用時:375×578×253(mm) 収納時:375×347×302(mm)
質量(消耗品含む)		約18.6kg	約7.5kg	約6.4kg	約5.2kg
耐久性/寿命		幅325mm×長さ638mm(使用時最大) 30万ページまたは5年 ^{※9}	幅375mm×長さ347mm(使用時最大) 10万ページまたは5年 ^{※9}	幅375mm×長さ347mm(使用時最大) 10万ページまたは5年 ^{※9}	幅375mm×長さ578mm(使用時最大) 5万ページまたは5年 ^{※9}
TEC値 ^{※10}		0.19kWh	0.13kWh	0.13kWh	0.14kWh
プリント方式		PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCoreインクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式
印刷サイズ	標準	黒色インクボルト 用紙カセット1 ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅99.0~ 215.9mm×長さ127.0~1200.0mm *片面印刷時) *厚紙:普通紙64~90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ ^{※15} :Hガキ/往復ハガキ ^{※16} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※17} ,長形封筒3号/4号 ^{※18} ,洋形20号 ^{※19} 背面差込トレイ1枚 用紙カセットA4~A6/名刺/カード/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 54.0~215.9mm×長さ86.0~1200.0mm)*厚紙:普通紙64~256g/m ² ②ハガキ ^{※20} :Hガキ/往復ハガキ ^{※21} ③封筒:洋形封筒1号~4号 ^{※22} ,長形封筒3号/4号 ^{※23} ,洋形20号 ^{※24}	黒色インクボルト 用紙カセット1 ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅99.0~ 215.9mm×長さ127.0~1200.0mm *片面印刷時) *厚紙:普通紙64~90g/m ² ②ハガキ ^{※15} :Hガキ/往復ハガキ ^{※16} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※17} ,長形封筒3号/4号 ^{※18} ,洋形20号 ^{※19} 背面差込トレイ1枚 用紙カセットA4~A6/名刺/カード/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 54.0~215.9mm×長さ86.0~1200.0mm)*厚紙:普通紙64~256g/m ² ②ハガキ ^{※20} :Hガキ/往復ハガキ ^{※21} ③封筒:洋形封筒1号~4号 ^{※22} ,長形封筒3号/4号 ^{※23} ,洋形20号 ^{※24}	黒色インクボルト 用紙カセット1 ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅94.0~ 215.9mm×長さ86.0~1200.0mm *片面印刷時) *厚紙:普通紙64~90g/m ² ②ハガキ ^{※15} :Hガキ/往復ハガキ ^{※16} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※17} ,長形封筒3号/4号 ^{※18} ,洋形20号 ^{※19} 背面差込トレイ1枚 用紙カセットA4~A6/名刺/カード/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 54.0~215.9mm×長さ86.0~1200.0mm)*厚紙:普通紙64~256g/m ² ②ハガキ ^{※20} :Hガキ/往復ハガキ ^{※21} ③封筒:洋形封筒1号~4号 ^{※22} ,長形封筒3号/4号 ^{※23} ,洋形20号 ^{※24}	黒色インクボルト 用紙カセット1 ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅54.0~ 215.9mm×長さ86.0~1200.0mm *片面印刷時) *厚紙:普通紙64~90g/m ² ②ハガキ ^{※15} :Hガキ/往復ハガキ ^{※16} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※17} ,長形封筒3号/4号 ^{※18} ,洋形20号 ^{※19} 背面差込トレイ1枚 用紙カセットA4~A6/名刺/カード/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 54.0~215.9mm×長さ86.0~1200.0mm)*厚紙:普通紙64~256g/m ² ②ハガキ ^{※20} :Hガキ/往復ハガキ ^{※21} ③封筒:洋形封筒1号~4号 ^{※22} ,長形封筒3号/4号 ^{※23} ,洋形20号 ^{※24}
	オプション	用紙カセット2~4 ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅100.0~215.9mm×長さ148.0~355.6mm *片面印刷時) *厚紙:普通紙64~160g/m ² ②ハガキ ^{※15} :Hガキ/往復ハガキ ^{※16} ③封筒:洋形封筒1/2/4号 ^{※22} ,長形封筒3号 ^{※23} ,洋形20号 ^{※24}	—	—	—
対応用紙種類 ^{※5}	標準	用紙カセット1 ①普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、ス ーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用 ハガキ、郵便ハガキ ^{※26} ,郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{※26} ,郵便往復ハガキ ^{※26} ,封筒 ^{※27} ,両面マット名刺用紙 ②差込トレイ1枚 ③普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマト紙、ス ーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{※43} ,スーパーファイン専 用ハガキ、郵便ハガキ ^{※26} ,郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{※26} ,郵便往復ハガキ ^{※26} ,封筒 ^{※27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 ①普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、ス ーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用 ハガキ、郵便ハガキ ^{※26} ,郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{※26} ,郵便往復ハガキ ^{※26} ,封筒 ^{※27} ,両面マット名刺用紙 ②差込トレイ1枚 ③普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマト紙、ス ーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専 用ハガキ、郵便ハガキ ^{※26} ,郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{※26} ,郵便往復ハガキ ^{※26} ,封筒 ^{※27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 ①普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、ス ーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用 ハガキ、郵便ハガキ ^{※26} ,郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{※26} ,郵便往復ハガキ ^{※26} ,封筒 ^{※27} ,両面マット名刺用紙 ②差込トレイ1枚 ③普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマト紙、ス ーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専 用ハガキ、郵便ハガキ ^{※26} ,郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{※26} ,郵便往復ハガキ ^{※26} ,封筒 ^{※27} ,両面マット名刺用紙	前面MPトレイ1枚 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙:最大50枚(ユーザー定義サイズは1枚) ③ハガキ:最大5枚 ④厚紙:最大10枚 背面MPトレイ1枚 ①普通紙:最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大20枚 ④厚紙:最大10枚
	オプション	用紙カセット2~4 ①普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマト紙、ス ーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専 用ハガキ、郵便ハガキ ^{※26} ,郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{※26} ,郵便往復ハガキ ^{※26} ,封筒 ^{※27} ,両面マット名刺用紙	—	—	—
対応用紙種類 ^{※6}	カラー	—	—	—	—
	モノクロ	約25ipm(A4縦) / 最速:約34枚/分	約20ipm(A4縦) / 最速:約39枚/分	約20ipm(A4縦) / 最速:約39枚/分	約16ipm(A4縦) / 最速:約33枚/分
	両面印刷	モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約9.0ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約9.0ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約9.0ipm(A4縦)
自動両面印刷	標準対応 ^{※4}	標準対応 ^{※9}	標準対応 ^{※9}	標準対応 ^{※9}	標準対応 ^{※9}
ウォームアップタイム		15.0秒以下	14.0秒以下	14.0秒以下	8.5秒以下
リカバタイム(スリープ復帰時間)		1.0秒以下	2.0秒以下	2.0秒以下	3.0秒以下
ファストプリントタイム(A4) ^{※7}		モノクロ:約4.8秒	モノクロ:約6.0秒	モノクロ:約6.0秒	モノクロ:約9.0秒
書き込み解像度		最高:1,200×2,400dpi ^{※1}	最高:1,200×2,400dpi ^{※1}	最高:1,200×2,400dpi ^{※1}	最高:1,200×2,400dpi ^{※1}
ページ設定言語/コントロールパネル		ESC/P/R,PostScript Level 3 互換言語	ESC/P/R	ESC/P/R	ESC/P/R
インターフェイス		Hi-Speed USB ^{※3} ,100BASE-T/10BASE-TX/ 10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5) ^{※5}	Hi-Speed USB ^{※3} ,100BASE-T/10BASE-T, IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4) ^{※4}	Hi-Speed USB ^{※3} ,100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4) ^{※4}	Hi-Speed USB ^{※3} ,100BASE-T/10BASE-T, IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4) ^{※4}
メモリー容量 ^{※2}		2.048MByte	—	—	—
カードスロット ^{※8} /USBホスト		USBホスト	—	—	—
	付加機能 ^{※41}	USBメモリーからのダイレクトプリント	—	—	—
形式		カラーキヤナー	カラーキヤナー	カラーキヤナー	カラーキヤナー
原紙サイズ		216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)
読み取り/幅		RGB各色16bit入力,8bit出力	RGB各色16bit入力,1または8bit出力	RGB各色16bit入力,1または8bit出力	RGB各色16bit入力,1または8bit出力
インターフェイス		Hi-Speed USB ^{※3} ,100BASE-T/10BASE-TX/ 10BASE-T,IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5) ^{※5}	Hi-Speed USB ^{※3} ,100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4) ^{※4}	Hi-Speed USB ^{※3} ,100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4) ^{※4}	Hi-Speed USB ^{※3} ,100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4) ^{※4}
TIWAN	読み取り解像度 ^{※9}	50~9,600dpi(1dpi刻み)	75~9,600dpi(1dpi刻み)	75~9,600dpi(1dpi刻み)	75~9,600dpi(1dpi刻み)
	対応プロトコル	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	出力フォーマット ^{※40}	PDF,JPEG,PNG,TIFF,Multi-TIFF, BMP(Windowsのみ)	PDF,JPEG,PNG,TIFF,Multi-TIFF, BMP(Windowsのみ)	PDF,JPEG,PNG,TIFF,Multi-TIFF, BMP(Windowsのみ)	PDF,JPEG,PNG,TIFF,Multi-TIFF, BMP(Windowsのみ), PICT(Macのみ)
	付加機能	スキャン 外外部デバイス 自動検出送り装置	自動検出送り装置	自動検出送り装置	スキャン To PC機能/Event Manager(PC)機能
自動送り装置の種類		自動検出送り装置	自動検出送り装置	自動検出送り装置	自動検出送り装置
原紙サイズ/種類 ^{※18,12}	原紙サイズ	A4/A5/A6/B5/リーガル/レター	A4/リーガル/レター	A4/リーガル/レター	A4/リーガル/レター
	原紙質量	64~95g/m ²	64~95g/m ²	64~95g/m ²	64~95g/m ²
原紙積込枚数		50枚(80g/m ² または5.5mm)	35枚(64g/m ² 普通紙使用時)(レター/A4), 10枚(リーガル)	30枚(80g/m ² 普通紙使用時), 10枚(リーガル)	30枚(80g/m ² 普通紙使用時), 10枚(リーガル)
原紙読み取り速度 ^{※15} (スキャン時)		モノクロ:30ipm(A4),カラー:30ipm(A4)	モノクロ:約7.0ipm(A4),カラー:約7.0ipm(A4)	モノクロ:約7.0ipm(A4),カラー:約7.0ipm(A4)	モノクロ:約5.0ipm(A4),カラー:約5.0ipm(A4)
自動両面読み取り		両面コピー/両面ファクス,両面スキャンで A4/B5の自動両面給紙が可能 ^{※36,37}	—	—	—
適用回線 ^{※14}		一般加入電話回線(PSTN),自営構内回線(PBX)	一般加入電話回線(PSTN),自営構内回線(PBX)	一般加入電話回線(PSTN),自営構内回線(PBX)	一般加入電話回線(PSTN),自営構内回線(PBX)
走り遅く密度	モノクロ	標準:8dot/mm×3.85本/mm 最高:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm 超高精細:16dot/mm×15.4本/mm 写真:8dot/mm×7.7本/mm	標準:8dot/mm×3.85本/mm 最高:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm 超高精細:16dot/mm×15.4本/mm	標準:8dot/mm×3.85本/mm 最高:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm 超高精細:16dot/mm×15.4本/mm	標準:8dot/mm×3.85本/mm 最高:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm 超高精細:16dot/mm×15.4本/mm
カラー		200×200dpi	200×200dpi	200×200dpi	200×200dpi
変換速度		最大33kbp/s	最大33kbp/s	最大33kbp/s	最大33kbp/s
符号化方式	モノクロ	MH,MR,MMR	MH,MR,MMR	MH,MR,MMR	MH,MR,MMR
	カラー	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG
通信モード ^{※15}		SUPER G3,G3	SUPER G3,G3	SUPER G3,G3	SUPER G3,G3
送信原紙サイズ		原稿高:A4/A5 自動検出送り装置:A4~A5(B5はA4として送信されます)/リーガル/レ ター	原稿高:A4/A5 自動検出送り装置:A4~A5(B5はA4として送信されます)/リーガル/レ ター	原稿高:A4/A5 自動検出送り装置:A4~A5(B5はA4として送信されます)/リーガル/レ ター	原稿高:A4/A5 自動検出送り装置:A4~A5(B5はA4として送信されます)/リーガル/レ ター
記録紙サイズ		A4/B5/A5/リーガル/レター 約39	A4/B5/A5/リーガル/レター 約39	A4/B5/A5/リーガル/レター 約39	A4/B5/A5/リーガル/レター 約39
受信ファクス最大保存ページ数 ^{※39}		最大550ページ ^{※38} または2400件 (ITU-T標準原紙,モノクロ標準モード,SUPER G3 送信時)	最大180ページ ^{※38} または100件	最大100件	最大99件(グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大99宛先登録可)
アドレス機能		最大200件	最大100件	最大100件	最大99件(グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大99宛先登録可)
	アドレスタブル	最大199件(1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大199宛先登録可)	—	—	—
本体		本体,セットアップ用インクカートリッジ(本),電源コード, ソフトウェアディスク,スタートガイド(冊子), 製品使用上の注意(シート)またはワイド(冊子),保証書	本体,インクボルト(本),電源コード,ソフトウェアディスク, 早わかりガイド(冊子),保証書	本体,インクボルト(本),電源コード,ソフトウェアディスク, 早わかりガイド(冊子),保証書	本体,インクボルト(1色×2本),電源コード, ソフトウェアディスク,スタートガイド(冊子), セットアップ用の注意(シート),保証書

※1:測定基準 ISO/IEC29183※2:印刷用紙:A4※3:印刷用紙:標準※4:印刷用紙:A4※5:標準※6:印刷用紙:A4※7:標準※8:印刷用紙:A4※9:標準※10:標準※11:標準※12:標準※13:標準※14:標準※15:標準※16:標準※17:標準※18:標準※19:標準※20:標準※21:標準※22:標準※23:標準※24:標準※25:標準※26:標準※27:標準※28:標準※29:標準※30:標準※31:標準※32:標準※33:標準※34:標準※35:標準※36:標準※37:標準※38:標準※39:標準※40:標準※41:標準※42:標準※43:標準※44:標準※45:標準※46:標準※47:標準※48:標準※49:標準※50:標準※51:標準※52:標準※53:標準※54:標準※55:標準※56:標準※57:標準※58:標準※59:標準※60:標準※61:標準※62:標準※63:標準※64:標準※65:標準※66:標準※67:標準※68:標準※69:標準※70:標準※71:標準※72:標準※73:標準※74:標準※75:標準※76:標準※77:標準※78:標準※79:標準※80:標準※81:標準※82:標準※83:標準※84:標準※85:標準※86:標準※87:標準※88:標準※89:標準※90:標準※91:標準※92:標準※93:標準※94:標準※95:標準※96:標準※97:標準※98:標準※99:標準※100:標準

	インクジェット プリンタースペック	PX-S7110	PX-S7110P	PX-S6010	PX-S5010	PX-S6710T
形式		デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
プリント方式		PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式
解像度		最高:4,800×1,200dpi ^{※7}	最高:4,800×2,400dpi ^{※7}	最高:4,800×1,440dpi ^{※8}	最高:4,800×1,200dpi ^{※7}	最高:4,800×1,200dpi ^{※7}
インク		4色,独立型インク	4色,独立型インク	4色,独立型インク	4色,独立型インク	4色(ブラック,カラー)インクボルト
印刷スピード ^{※1}	カラー	約24ipm(A4縦) / 最速:約35枚/分	約12ipm(A4縦) / 最速:約22枚/分	約11ipm(A4縦) / 最速:約29枚/分	約25ipm(A4縦) / 最速:約32枚/分	約25ipm(A4縦) / 最速:約32枚/分
	モノクロ	約24ipm(A4縦) / 最速:約35枚/分	約25ipm(A4縦) / 最速:約32枚/分	約15ipm(A4縦) / 最速:約29枚/分	約15ipm(A4縦) / 最速:約32枚/分	約25ipm(A4縦) / 最速:約32枚/分
自動両面印刷		モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦) / カラー印刷時:約16ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦) / カラー印刷時:約9.0ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦) / カラー印刷時:約9.0ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦) / カラー印刷時:約9.0ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦) / カラー印刷時:約9.0ipm(A4縦)
ウォームアップタイム		標準対応 ^{※9}	標準対応 ^{※10}	標準対応 ^{※10}	標準対応 ^{※10}	標準対応 ^{※10}
ファストプリントタイム(A4) ^{※2}		カラー:約5.5秒,モノクロ:約5.5秒	カラー:約5.5秒,モノクロ:約5.5秒	カラー:約5.5秒,モノクロ:約5.5秒	カラー:約11.8	

