

ビジネスプリンター総合カタログ(CLBZSG25B)別紙 仕様一覧表

*本媒体上の他者商標の帰属先は、エプソンのホームページをご確認ください。

更新日:2026年7月1日

	PX-M7120F		PX-M7120FP	PX-M7120FT	PX-M6011F	PX-M6010F	PX-M6712FT	PX-M6711FT	EW-M5610FT
インクジェット複合機スペック	デスクトップタイプ		フロッピータイプ		デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
形式	フルカラー		フルカラー		フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー
カラー対応	50型		4.3型		4.3型	4.3型	4.3型	4.3型	4.3型
LCDパネル	50型		4.3型		4.3型	4.3型	4.3型	4.3型	4.3型
解像度	読み取り	原稿台:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×300dpi,600×600dpi 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)
書き込み	600×600dpi,600×1,200dpi		600×600dpi,600×1,200dpi		600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi
色再現性	各色256階調/1,670万色		各色256階調/1,670万色		各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色
原紙サイズ	297×420mm(A3)		297×420mm(A3)		297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	210×297mm(A4)
用紙サイズ	A3/A4/B4/A5/A6/A5/A6/A6/角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL/ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch		A6/A5/A4/A3/B6/B5/B4/ハガキ/L判/KGサイズ/ハイビジョンサイズ/2L判/六切/四切/長形3号/長形4号/洋形1号/洋形2号/洋形3号/洋形4号/角形2号/角形20号		A6/A5/A4/A3/B6/B5/B4/ハガキ/L判/KGサイズ/ハイビジョンサイズ/2L判/六切/四切/長形3号/長形4号/洋形1号/洋形2号/洋形3号/洋形4号/角形2号/角形20号	A6/A5/A4/A3/B6/B5/B4/ハガキ/L判/KGサイズ/ハイビジョンサイズ/2L判/六切/四切/長形3号/長形4号/洋形1号/洋形2号/洋形3号/洋形4号/角形2号/角形20号	A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号	A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号	A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ)
画像処理機能	先端、後端、左右:3mm以内		先端、後端、左右:3mm以内		先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内、封筒:3mm以内
フーストコピータイム ^{※1}	モノクロ	7.0秒	モノクロ	7.0秒	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
コピータイム ^{※1}	カラー	7.0秒	カラー	7.0秒	カラー	カラー	カラー	カラー	カラー
連続複写速度 ^{※2}	モノクロ:22ipm(A4)、カラー:21ipm(A4)		モノクロ:23ipm(A4)、カラー:10ipm(A4)		モノクロ:23ipm(A4)、カラー:10ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4)、カラー:10ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4)、カラー:23ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4)、カラー:10ipm(A4)	モノクロ:5.0ipm(A4)、カラー:5.0ipm(A4)
複写倍率	等倍	1:1	等倍	1:1(+1.6%~2.2%)	1:1(+1.6%~2.2%)	1:1(+1.6%~2.2%)	1:1	1:1	1:1
固定倍率	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、A4→A3、A5→A4、L判→2L判、B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ
ズーム	25~400%(1%刻みで設定可)		25~400%(1%刻みで設定可)		25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)
給紙方式/給紙容量 ^{※3}	標準	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①普通紙:最大85枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③厚紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①普通紙:最大85枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③厚紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①普通紙:最大85枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③厚紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①普通紙:最大85枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③厚紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙:最大150			

[illegible]

インクジェット複合機スベック			PX-M887F		PX-M730F		EW-M530F		PX-M791FT		EW-M678FT		EW-M638T	
コ ミ ト 機 能	形式	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	
	カラー対応	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	
	LCDパネル	4.3型	2.7型	2.4型	2.4型	4.3型	2.4型	2.4型	4.3型	2.4型	2.4型	2.4型	2.4型	
	解像度	読み取り 原稿台:300×400dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)	読み込み 原稿台:300×400dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)
	印刷/表現色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色
	原稿サイズ	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/KGサイズ/2L判/六切/ハイビジョンサイズ/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/KGサイズ/2L判/六切/ハイビジョンサイズ/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/B5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/海判1号、2号、3号、4号/角形20号
	画像欠け幅	7.0秒	6.1秒	6.1秒	6.1秒	15.0秒	5.5秒	10.0秒	10.0秒	10.0秒	10.0秒	10.0秒	10.0秒	10.0秒
	ファーストコピータイム ^{※1}	7.0秒	12.0秒	7.0秒	7.0秒	約31.0秒	約10.0秒	約10.0秒	約10.0秒	約10.0秒	約10.0秒	約10.0秒	約10.0秒	約10.0秒
	連続複写速度 ^{※2}	モノクロ:22ipm(A4),カラー:22ipm(A4)	モノクロ:20.5ipm(A4),カラー:9.0ipm(A4)	モノクロ:20.5ipm(A4),カラー:9.0ipm(A4)	モノクロ:20.5ipm(A4),カラー:9.0ipm(A4)	モノクロ:約11ipm(A4),カラー:約5.5ipm(A4)	モノクロ:約11ipm(A4),カラー:約5.5ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)
	複写倍率	等倍	1:1	1:1(+1.6%、-2.2%)	1:1	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	
固定倍率	1:1	1:1(+1.6%、-2.2%)	1:1	1:1	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A						

[illegible]

ビジネスプリンター総合カタログ(CLBZSG25B)別紙 仕様一覧表

更新日:2026年7月1日

	インクジェット複合機スペック	PX-M382F	PX-M270T	PX-M270T	PX-M161T
C用機能	形式	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
	カラー対応	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
	LCD/対応	4.3型	2.4型	1.44型	1.44型
	解像度	読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×300dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)	読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)	読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)	読み取り 原稿台:300×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi(普通紙/モノクロ)
	臨写/表現色	書き込み 600×600dpi、600×1,200dpi	600×600dpi、1,200×1,200dpi	600×600dpi、1,200×1,200dpi	600×600dpi、1200×1200dpi
	原稿サイズ	256階調(グレースケール)	256階調(グレースケール)	256階調(グレースケール)	256階調(グレースケール)
	用紙サイズ	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	216×356mm(リーガル)
	用紙向き	A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号/角形20	A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号	A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号	リーガル/レター/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/往復ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1～4号、長形封筒3号/4号
	画像欠け幅	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内
	フィードスピード ^{*1}	7.0秒	13.0秒	13.0秒	15.0秒
C用機能	連続複写速度 ^{*2}	モノクロ:22ipm(A4)	モノクロ:約17ipm(A4)	モノクロ:約17ipm(A4)	モノクロ:約12ipm(A4)
	複写倍率	1:1	1:1	1:1	1:1
	固定倍率	等倍、オートフィット、ハガキ→A4、A5→A4、B5→A4、A4→B5、A4→A5、A4→ハガキ	等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、A5→A4、L判→2判、B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ	等倍、オートフィット	—
	ズーム	25～400%(1%刻みで設定可)	25～400%(1%刻みで設定可)	25～400%(1%刻みで設定可)	25～400%(1%刻みで設定可)
	用紙力セット ¹	標準 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 手差しトレイ ①普通紙:最大80枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚	用紙力セット ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大10枚 背面手差しトレイ1枚	用紙力セット ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大10枚 背面手差しトレイ1枚	用紙力セット ①普通紙:最大100枚(80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚
	オプション	用紙力セット2～4 ①普通紙:最大550枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	—	—	—
	連続複写枚数	999枚	99枚	99枚	99枚
	電源	AC100-240V±10% ^{*17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{*17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{*17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{*17} 、周波数50/60Hz
	消費電力	動作時 ^{*18} :約30W レディー時:約15.4W スリープモード時:約1.2W	動作時 ^{*18} :約12W レディー時:約5.4W スリープモード時:約0.9W	動作時 ^{*18} :約12W レディー時:約4.9W スリープモード時:約0.7W	動作時 ^{*18} :約12W レディー時:約6.8W スリープモード時:約0.9W
	大きさ(幅×奥行×高さ)	使用時:425×578×449(mm) 収納時:425×535×357(mm)	使用時:375×347×346(mm) 収納時:375×347×346(mm)	使用時:375×347×302(mm) 収納時:375×347×302(mm)	使用時:375×578×253(mm) 収納時:375×347×237(mm)
C用機能	質量(消耗品含む)	約18.6kg	約7.5kg	約6.4kg	約5.2kg
	機械占有寸法	幅425×奥行638mm(使用時最大)	幅375×奥行347mm(使用時最大)	幅375×奥行347mm(使用時最大)	幅375×奥行578mm(使用時最大)
	耐水性(製品寿命):A4印刷時	30万ページまたは5年 ^{*45}	10万ページまたは5年 ^{*49}	10万ページまたは5年 ^{*49}	5万ページまたは5年 ^{*49}
	TEC値 ^{*4}	0.19kWh	0.13kWh	0.13kWh	0.14kWh
	プリント方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCoreインクジェット方式	PrecisionCoreインクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式
	インクカートリッジ	黒1色	黒1色インクボトル	黒1色インクボトル	黒1色インクボトル
	プリントサイズ	標準 用紙力セット1 ①単葉紙:A4～A6/リーガル/レター/エクゼクティブ/六切/ユーザー定義サイズ(幅54.0～215.9mm×長さ125.0～355.0mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64～160g/㎡、純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22*23} 、長形封筒3号/4号 ^{*22*24*25} 手差しトレイ ①単葉紙:A4～A6/名刺/カード/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅64.0～215.9mm×長さ125.0～6,000.0mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64～256g/㎡、純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22*23} 、長形封筒3号/4号 ^{*22*24*25}	用紙力セット ①単葉紙:A4～A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ127.0～1200.0mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64～90g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22*23} 、長形封筒3号/4号 ^{*22*24*25} 手差しトレイ ①単葉紙:A4～A6/名刺/カード/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅54.0～215.9mm×長さ86.0～1200.0mm)*坪量:普通紙64～256g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1号～4号 ^{*22*23} 、長形封筒3号/4号 ^{*22*24*25}	用紙力セット ①単葉紙:A4～A6/名刺/カード/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅54.0～215.9mm×長さ86.0～1200.0mm)*坪量:普通紙64～256g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1号～4号 ^{*22*23} 、長形封筒3号/4号 ^{*22*24*25}	背面MPトレイ 用紙力セット ①単葉紙:A4～A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅54.0～215.9mm×長さ86.0～1200.0mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64～256g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1号～4号 ^{*22*23} 、長形封筒3号/4号 ^{*22*24*25}
	オプション	用紙力セット2～4 ①単葉紙:A4～A6/リーガル/レター/エクゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅100.0～215.9mm×長さ148.0～355.6mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64～160g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1/2/4号 ^{*22*23} 、長形封筒3号 ^{*22*24*25}	—	—	—
	対応:対応紙種 ^{*3} 3×5×40	標準 用紙力セット1 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{*43} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{*26}	用紙力セット 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{*26}	用紙力セット 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{*26}	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{*26}
	オプション	用紙力セット2～4 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{*43} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{*26}	用紙力セット 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{*26}	用紙力セット 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{*26}	—
C用機能	連続プリント速度 ^{*46}	カラー モノクロ 両面印刷	モノクロ	モノクロ	モノクロ
	自動両面印刷	標準対応 ^{*44}	標準対応 ^{*49}	標準対応 ^{*49}	標準対応 ^{*49}
	フォームアップタイム	15.0秒以下	14.0秒以下	14.0秒以下	8.5秒以下
	リカバリタイム(スリープ復帰時間)	1.0秒以下	2.0秒以下	2.0秒以下	3.0秒以下
	ファーストプリントタイム(A4) ^{*47}	モノクロ:約4.8秒	モノクロ:約6.0秒	モノクロ:約6.0秒	モノクロ:約9.0秒
	書き込み解像度	最高:1,200×2,400dpi ^{*31}	最高:1,200×2,400dpi ^{*31}	最高:1,200×2,400dpi ^{*31}	最高:1,200×2,400dpi ^{*31}
	ページ記述言語/コントロールコード体系	ESC/P-R、PostScript Level 3 互換言語	ESC/P-R	ESC/P-R	ESC/P-R
	対応プロトコル	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	インターフェイス	Hi-Speed USB ^{*32} 、100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5) ^{*35}	Hi-Speed USB ^{*32} 、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{*34}	Hi-Speed USB ^{*32} 、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{*34}	Hi-Speed USB ^{*32} 、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4) ^{*34}
	メモリー容量 ^{*42}	2.048MByte	—	—	—
C用機能	カードスロット ^{*48} /USBホスト	USBホスト	—	—	—
	付加機能 ^{*41}	USBメモリーからのダイレクトプリント	—	—	—
	形式	カラーキャナー	カラーキャナー	カラーキャナー	カラーキャナー
	原稿サイズ	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)
	読み取り範囲	RGB各色16bit入力、8bit出力	RGB各色16bit入力、または8bit出力	RGB各色16bit入力、または8bit出力	RGB各色16bit入力、または8bit出力
	インターフェイス	Hi-Speed USB ^{*32} 、100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5) ^{*35}	Hi-Speed USB ^{*32} 、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{*34}	Hi-Speed USB ^{*32} 、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{*34}	Hi-Speed USB ^{*32} 、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4) ^{*34}
	TWAIN	読み取り解像度 ^{*49} 対応プロトコル 出力フォーマット ^{*43}	読み取り解像度 ^{*49} 対応プロトコル 出力フォーマット ^{*43}	読み取り解像度 ^{*49} 対応プロトコル 出力フォーマット ^{*43}	読み取り解像度 ^{*49} 対応プロトコル 出力フォーマット ^{*43}
	付加機能	スキャン→外部メモリー機能/フォルダー機能/メール機能/Document Capture Pro(PC)機能/クラウド機能	Event Manager(PC)機能/クラウド機能	Event Manager(PC)機能	スキャン→PC機能/Event Manager(PC)機能
	原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置	自動原稿送り装置	—	自動原稿送り装置
	原稿サイズ/精確 ¹¹ 16	A4/A5/A6/B5/リーガル/ター 64～95g/㎡	A4/リーガル/ター 64～95g/㎡	—	A4/リーガル/レター 64～95g/㎡
原稿積載枚数	50枚(80g/㎡)または5.5mm	35枚(64g/㎡普通紙使用時)(レター/A4)、10枚(リーガル)	—	30枚(80g/㎡普通紙使用時)、10枚(リーガル)	
C用機能	原稿読み取り速度 ^{*13} (8スキャン時)	モノクロ:30ipm(A4)、カラー:30ipm(A4)	モノクロ:約7.0ipm(A4)、カラー:約7.0ipm(A4)	—	モノクロ:約5.0ipm(A4)、カラー:約5.0ipm(A4)
	自動両面読み取り	両面コピー→両面ファクス、両面入スキャンでA4/B5の自動両面給紙が可能 ^{*49*57}	—	—	—
	通話回線 ¹⁴	一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)	一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)	—	—
	走査線密度	モノクロ 標準:8dot/mm×3.85本/mm 精細:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm 超高精細:16dot/mm×15.4本/mm 写真:8dot/mm×7.7本/mm	標準:8dot/mm×3.85本/mm 精細:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm 超高精細:16dot/mm×15.4本/mm 200×200dpi	標準:8dot/mm×3.85本/mm 精細:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm 超高精細:16dot/mm×15.4本/mm 200×200dpi	—
	通信速度	最大33.6kbps	最大33.6kbps	—	—
	符号化方式	モノクロ MH、MR、MMR	MH、MR、MMR	—	—
	カラー	JPEG	JPEG	—	—
	通信モード ¹⁵	SUPER G3、G3	SUPER G3、G3	—	—
	送信原稿サイズ	原稿台:A4/A5 自動原稿送り装置:A4～A5(B5はA4として送信されます。)/リーガル/ター	原稿台:A4/A5 自動原稿送り装置:A4～A5(B5はA4として送信されます。)/リーガル/ター	—	—
	記録紙サイズ	A4/B5/A5/リーガル/レター	A4/B5/A5/リーガル/レター	—	—
電送時間 ^{*16}	約3秒 (ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、SUPER G3 送信時)	約3秒 (ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、SUPER G3 送信時)	—	—	
C用機能	受信ファクス最大保存ページ数 ^{*39}	最大550ページ ^{*38} または200件	最大180ページ ^{*38} または100件	—	—
	アドレス機能	最大200件	最大100件	—	—
	グループダイヤル	最大199件(1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大199宛先登録)	最大99件(1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大99宛先登録)	—	—
	同梱品	本体、セットアップ用インク/リール(1本)、電源コード、ソフトウェアディスク、スタートガイド(シート)、製品使用上のご注意(シート)、使い方のガイド(冊子)、保証書	本体、インクボトル(1本)、電源コード、ソフトウェアディスク、早わかりガイド(冊子)、保証書	本体、インクボトル(1本)、電源コード、ソフトウェアディスク、早わかりガイド(冊子)、保証書	本体、インクボトル(1色×2本)、電源コード、ソフトウェアディスク、スタートガイド(シート)、製品使用上のご注意(シート)、保証書

インクジェット プリンターSベック		PX-S7120	PX-S7120P	PX-S6010	PX-S5010	PX-S6710T	
形式		デスクトップタイプ		デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	
プリント方式		PrecisionCore インクジェット方式		PrecisionCore インクジェット方式	インクジェット(MACH)方式	PrecisionCore インクジェット方式	
解像度		最高:4,800×1,200dpi※7		最高:4,800×2,400dpi※7	最高:5,760×1,440dpi※8	最高:4,800×1,200dpi※7	
インク		4色、独立型インク		4色、独立型インク	4色、独立型インク	4色(ブラック、カラー)インクボトル	
印刷スピード※1	カラー	24ipm(A4縦)・最速:35枚/分		約12ipm(A4縦)・最速:約22枚/分	約11ipm(A4縦)・最速:約29枚/分	約25ipm(A4縦)・最速:約32枚/分	
	モノクロ	25ipm(A4縦)・最速:35枚/分		約25ipm(A4縦)・最速:約32枚/分	約15ipm(A4縦)・最速:約29枚/分	約25ipm(A4縦)・最速:約32枚/分	
両面印刷		モノクロ印刷時:17ipm(A4縦)/ カラー印刷時:16ipm(A4縦)		モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦)/ カラー印刷時:約9.0ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/ カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約21ipm(A4縦)/ カラー印刷時:約21ipm(A4縦)	
自動両面印刷		標準対応※9		標準対応※10	標準対応※7	標準対応※10	
ウォームアップタイム		電源ON時:14秒以下、 節電復帰時:2.9秒以下		電源ON時:13.0秒以下、 節電復帰時:1.0秒以下	電源ON時:29.7秒以下、 節電復帰時:3.5秒以下	電源ON時:14.0秒以下、 節電復帰時:1.0秒以下	
ファーストプリントタイム(A4)※2		カラー:約5.5秒、モノクロ:約5.5秒		カラー:約8.5秒、モノクロ:約5.5秒	カラー:約11.8秒、モノクロ:約10.3秒	カラー:約5.5秒、モノクロ:約5.5秒	
コントロールコード体系/ プリンティングシステム		ESC-/P-R、 PostScript Level 3 互換言語		ESC-/P-R	ESC-/P-R	ESC-/P-R	
インターフェイス		SuperSpeed USB※12 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r/n※14		Hi-Speed USB※12 100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)※13	Hi-Speed USB※12 100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)※14	Hi-Speed USB※12 100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)※14	
LCD/パネル		2.4型		2.4型	2.4型	2.4型	
対応プロトコル		TCP/IP		TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	
メモリ・容量※30		1,024MByte		—	—	—	
カードスロット※3/USBホスト		—		—	—	—	
用紙サイズ		標準	用紙セット1 ①単葉紙:A6縦〜A3/リーガル/レター ※坪量:普通紙64〜200g/m ² ②ハガキ※15:ハガキ 背面手差しトレイ ①単葉紙:A6〜A3/ビ/ユーザー定義サイズ (幅50.0〜329.0mm×長さ127.0〜1,200.0mm ※坪量:普通紙64〜256g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 角形2号/20号※19 ④厚紙:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ⑤ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ⑥厚紙:郵便ハガキ190g/m ² ,純正用紙 最大260g/m ² ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 Envelope※10/DL、角形封筒2号/20号※19	用紙セット1 ①単葉紙:A3〜A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイ ビジョン/KG/2L判/判/ユーザー定義サイズ(幅89.0 〜297mm×長さ127.0〜1,200.0mm※坪量印刷時)※21 ※坪量:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 角形2号/20号※19 ④厚紙:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ⑤ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ⑥厚紙:郵便ハガキ190g/m ² ,純正用紙 最大260g/m ² ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 角形2号/20号※19 用紙セット2 ①単葉紙:A3/B4/A4/B5/リーガル/レター/ユー ザー定義サイズ(幅182.0〜297mm×長さ257.0〜 1,200.0mm※坪量印刷時)※22 ※坪量:普通紙64〜90g/m ²	用紙セット1 ①単葉紙:A3〜A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイ ビジョン/KG/2L判/判/ユーザー定義サイズ(幅89.0 〜297mm×長さ127.0〜1,200.0mm※坪量印刷時)※21 ※坪量:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 角形2号/20号※19 ④厚紙:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ⑤ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ⑥厚紙:郵便ハガキ190g/m ² ,純正用紙 最大260g/m ² ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 角形2号/20号※19 用紙セット2 ①単葉紙:A3/B4/A4/B5/リーガル/レター/ユー ザー定義サイズ(幅182.0〜297mm×長さ257.0〜 1,200.0mm※坪量印刷時)※22 ※坪量:普通紙64〜90g/m ²	用紙セット1 ①単葉紙:A4〜A6/リーガル/レター/六切/ハイビ ジョン/KG/2L判/判/ユーザー定義サイズ(幅89.0 〜215.9mm×長さ127.0〜1,200.0mm※坪量印刷時) ※坪量:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19 ④厚紙:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² 背面MPレター ①単葉紙:A3/B4/A4/B5/リーガル/レター/四切/六切/ ハイビジョン/KG/2L判/判/ユーザー定義サイズ(幅 54.0〜329.0mm×長さ86.0〜1,200.0mm※坪 量印刷時)※23 ②ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 角形2号/20号※19 ④厚紙:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ⑤ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ⑥厚紙:郵便ハガキ190g/m ² ,純正用紙 最大260g/m ² ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 角形2号/20号※19 ④Blue-ray™/DVD/CDレールプリント	用紙セット1 ①単葉紙:A3〜A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイ ビジョン/KG/2L判/判/ユーザー定義サイズ(幅89.0 〜297mm×長さ127.0〜1,200.0mm※坪量印刷時)※21 ※坪量:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 角形2号/20号※19 ④厚紙:普通紙64〜90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ⑤ハガキ※15:ハガキ/住居ハガキ※16 ⑥厚紙:郵便ハガキ190g/m ² ,純正用紙 最大260g/m ² ③封筒:洋形封筒1〜4号※17,長形封筒3号/4号※18※19、 角形2号/20号※19 用紙セット2 ①単葉紙:A3/B4/A4/B5/リーガル/レター/ユー ザー定義サイズ(幅182.0〜297mm×長さ257.0〜 1,200.0mm※坪量印刷時)※22 ※坪量:普通紙64〜90g/m ²
		オプション	用紙セット2〜4 ※最大3段まで増設可能 ①単葉紙:A5〜A3/リーガル/レター ※坪量:普通紙64〜200g/m ²	—	—	—	
給紙方法/ 給紙容量※4		標準	用紙セット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①普通紙:最大25枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大1枚 ③厚紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙セット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙:最大50枚(ユーザー定義サイズは1枚) ③ハガキ:最大65枚 ④厚紙:最大50枚 ⑤封筒:最大10枚 背面MPレター ①普通紙:最大10枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙:最大1枚 ③ハガキ:最大1枚 ④封筒:最大10枚 ⑤厚紙:最大1枚 ⑥厚紙:最大1枚 ⑦普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	用紙セット1 ①普通紙:最大200枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙:最大50枚 ③厚紙:最大50枚 ④封筒:最大10枚 ⑤厚紙:最大10枚 ⑥ハガキ:最大20枚 ⑦厚紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙セット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙:最大50枚 ③厚紙:最大50枚 ④封筒:最大10枚 ⑤厚紙:最大20枚 ⑥ハガキ:最大20枚 ⑦厚紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚 用紙セット2 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	
		オプション	用紙セット2〜4 ※最大3段まで増設可能 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙:最大20枚	—	—	—	
最大給紙容量※4		1,985枚(64g/m ² 普通紙使用時)		501枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	550枚(64g/m ² 普通紙使用時)	
対応用紙種類 ※4a/5/6/20		標準	用紙セット1 普通紙(再生紙含む)、両面、上質普通紙、ビジネス普通紙、 郵便ハガキ※20、郵便ハガキ(インクジェット紙)※20 背面手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面、上質普通紙、ビジネス 普通紙、厚紙、両面、上質普通紙、ビジネス普通紙、 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面、上質普通紙、ビジネス普通				

[illegible][illegible]

ビジネスプリンター総合カタログ(CLBZSG25B)別紙

仕様一覧表

*本媒体上の他者商標の帰属先は、エプソンのホームページをご確認ください。

更新日:2026年7月1日

インクジェット プリンター	PX-S887	PX-S730	PX-S505	GP-730	PX-S383L	PX-S382	PX-S270T	PX-S170T	PX-S161T	PX-S155	
形式	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	
プリント方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	インクジェット(MACH)方式	インクジェット(MACH)方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	インクジェット(MACH)方式	PrecisionCore インクジェット方式	インクジェット(MACH)方式	
解像度	最高:4,800×1,200dpi ^{*7}	最高:4,800×2,400dpi ^{*7}	最高:5,760×1,440dpi ^{*8}	最高:5,760×1,440dpi ^{*8}	最高:1,200×2,400dpi ^{*10}	最高:1,200×2,400dpi ^{*10}	最高:1,200×2,400dpi ^{*10}	最高:1,440×720dpi ^{*11}	最高:1,200×2,400dpi ^{*10}	最高:1,440×720dpi ^{*11}	
インク	4色,独立型インク	4色,独立型インク	4色,独立型インク	4色,独立型インク	黒1色インク	黒1色インク	黒1色インクボトル	黒1色インクボトル	黒1色インクボトル	黒1色インク	
印刷スピード ^{*1}	カラー 約25ipm(A4縦)／最速:約34枚/分	約11ipm(A4縦)／最速:約21枚/分	約4.7ipm(A4縦)／最速:約18枚/分	約15ipm(A4縦)／最速:約21枚/分	—	—	—	—	—	—	
モノクロ	約25ipm(A4縦)／最速:約34枚/分	約21ipm(A4縦)／最速:約35枚/分	約9.0ipm(A4縦)／最速:約34枚/分	約15ipm(A4縦)／最速:約21枚/分	約25ipm(A4縦)／最速:約34枚/分	約25ipm(A4縦)／最速:約34枚/分	約20ipm(A4縦)／最速:約39枚/分	約15ipm(A4縦)／最速:約32枚/分	約16ipm(A4縦)／最速:約33枚/分	約15ipm(A4縦)／最速:約34枚/分	
両面印刷	モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦) カラー印刷時:約16ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約12ipm(A4縦) カラー印刷時:約7.0ipm(A4縦)	—	モノクロ印刷時:約14ipm(A4縦) カラー印刷時:約13ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦)	モノクロ印刷時:約9.0ipm(A4縦)	—	—	—	
自動両面印刷	標準対応 ^{*38}	標準対応 ^{*15}	—	標準対応(A4サイズのみ対応)	標準対応 ^{*38}	標準対応 ^{*38}	標準対応 ^{*15}	—	—	—	
ウォームアップタイム	電源ON時:10.0秒以下 節電復帰時:1.0秒以下	電源ON時:9.0秒以下 節電復帰時:1.4秒以下	電源ON時:13.0秒以下 節電復帰時:1.15秒以下	—	電源ON時:9.0秒以下 節電復帰時:1.0秒以下	電源ON時:9.0秒以下 節電復帰時:1.0秒以下	電源ON時:14.0秒以下 節電復帰時:2.0秒以下	電源ON時:6.0秒以下 節電復帰時:2.0秒以下	電源ON時:5.0秒以下 節電復帰時:2.0秒以下	電源ON時:12.5秒以下 節電復帰時:11.5秒以下	
ファーストプリントタイム(A4) ^{*2}	カラー:約5.3秒,モノクロ:約4.8秒	カラー:約9.3秒,モノクロ:約6.3秒	カラー:約18.0秒,モノクロ:約12.0秒	カラー:約8.0秒,モノクロ:約8.0秒	モノクロ:約4.8秒	モノクロ:約4.8秒	モノクロ:約6.0秒	モノクロ:約8.0秒	モノクロ:約9.0秒	モノクロ:約9.0秒	
コントロールコード体系/ プリンタインタフェース	ESC/P-R	ESC/P-R	ESC/P-R(限定コマンド)	ESC/P-R(非公開)	ESC/P-R, PostScript Level 3互換言語	ESC/P-R, PostScript Level 3互換言語	ESC/P-R	ESC/P-R(非公開), ESC/P-R(限定コマンド)	ESC/P-R	ESC/P-R(限定コマンド)	
インターフェース	Hi-Speed USB ^{*16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r ^{*18}	Hi-Speed USB ^{*16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{*18}	Hi-Speed USB ^{*16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{*17}	Hi-Speed USB ^{*16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{*17}	Hi-Speed USB ^{*16} 100BASE-TX/100BASE-TX/ IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r(Wi-Fi 5) ^{*18}	Hi-Speed USB ^{*16} 100BASE-TX/100BASE-TX/ IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r(Wi-Fi 5) ^{*18}	Hi-Speed USB ^{*16} 100BASE-TX/100BASE-TX/ IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r(Wi-Fi 5) ^{*18}	PX-S170UT:Hi-Speed PX-S170T:Hi-Speed USB ^{*16} IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{*17} (PX-S170Tのみ) ^{*17}	Hi-Speed USB ^{*16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 b/g/n/k/v/r(Wi-Fi 4) ^{*17}	Hi-Speed USB ^{*16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{*17}	
LCD/パネル	2.4型	2.4型	—	—	2.4型	2.4型	—	—	—	—	
対応プロトコル	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP(PX-S170Tのみ)	TCP/IP	TCP/IP	
メモリー容量 ^{*27}	1,024MByte	—	—	—	1,024MByte	1,024MByte	—	—	—	—	
カードスロット ^{*3,5} /USBホスト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
用紙サイズ	標準 用紙カセット1 ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/エグゼ クティブ/六切/ハビジョン/KG/2L判/レ 判/ユーザー定義サイズ(幅85.0～215.9mm ×長さ125.0～355.6mm※片面印刷時) ※坪量:普通紙64～160g/㎡,純正用紙:最 大300g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	用紙カセット ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/六切/ ハビジョン/KG/2L判/レ判/ユーザー定義 サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ127.0～ 1200.0mm※片面印刷時) ※坪量:普通紙64～90g/㎡,純正用紙:最 大300g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/六切/ ハビジョン/KG/2L判/レ判/ユーザー定義 サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ127.0～ 1200.0mm※片面印刷時) ※坪量:普通紙64～90g/㎡,純正用紙:最 大300g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	用紙カセット1 ①標準紙:A4縦 用紙厚:普通紙0.08～0.11mm	用紙カセット1 ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/エグゼ クティブ/六切/ユーザー定義サイズ(幅85.0 ～215.9mm×長さ125.0～355.6mm※片面印刷 時) ※坪量:普通紙64～160g/㎡,純正用紙:最 大300g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	用紙カセット1 ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/エグゼ クティブ/六切/ユーザー定義サイズ(幅85.0 ～215.9mm×長さ125.0～355.6mm※片面印刷 時) ※坪量:普通紙64～160g/㎡,純正用紙:最 大300g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	用紙カセット1 ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/エグゼ クティブ/六切/ユーザー定義サイズ(幅84.0 ～215.9mm×長さ127.0～1200.0mm※片 面印刷時) ※坪量:普通紙64～90g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/ユー ザー定義サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ 86.0～1200.0mm※片面印刷時) ※坪量:普通紙64～256g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/ユー ザー定義サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ 86.0～1200.0mm※片面印刷時) ※坪量:普通紙64～256g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/ユー ザー定義サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ 86.0～1200.0mm※片面印刷時) ※坪量:普通紙64～256g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	
オプション	用紙カセット2～4 ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/六切/ ハビジョン/KG/2L判/レ判/ユーザー定義 サイズ(幅100.0～215.9mm×長さ148.0～ 355.6mm※片面印刷時) ※坪量:普通紙64～160g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1/2/4号 ^{*22} ,長形封筒 3号 ^{*23,24}	—	—	—	用紙カセット2～4 ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/エ グゼクティブ/六切/ユーザー定義サイズ (幅100.0～215.9mm×長さ148.0～ 355.6mm※片面印刷時) ※坪量:普通紙64～160g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1/2/4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	用紙カセット2～4 ①標準紙:A4～A6/リール・ガル/レター/エ グゼクティブ/六切/ユーザー定義サイズ (幅100.0～215.9mm×長さ148.0～ 355.6mm※片面印刷時) ※坪量:普通紙64～160g/㎡ ②ハガキ ^{*20} :ハガキ/往復ハガキ ^{*21} ③封筒:洋形封筒1/2/4号 ^{*22} ,長形封筒3号 /4号 ^{*23,24}	—	—	—	—	—
給紙方法/ 給紙容量 ^{*4}	標準 用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③写真用紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大80枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③写真用紙:最大20枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③写真用紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大80枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③写真用紙:最大20枚	背面MPトレイ ①普通紙:最大100枚 (80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③写真用紙:最大20枚 ^{*25} ④封筒:最大10枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③写真用紙:最大30枚 背面手差しトレイ 1枚	用紙カセット ①普通紙:最大250枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 背面手差しトレイ 1枚	用紙カセット ①普通紙:最大150枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚	背面MPトレイ ①普通紙:最大100枚 (80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚	背面MPトレイ ①普通紙:最大100枚 (80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚	背面MPトレイ ①普通紙:最大100枚 (80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚
オプション	用紙カセット2～4 ※最大30枚まで増設可 ①普通紙:最大550枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③写真用紙:最大50枚	—	—	—	用紙カセット2～4 ※最大30枚まで増設可 ①普通紙:最大550枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	用紙カセット2～4 ※最大30枚まで増設可 ①普通紙:最大550枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	—	—	—	—	
最大給紙容量 ^{*4}	1,980枚(64g/㎡普通紙使用時)	250枚(64g/㎡普通紙使用時)	100枚(80g/㎡普通紙使用時)	250枚(64g/㎡普通紙使用時)	1,980枚(64g/㎡普通紙使用時)	1,980枚(64g/㎡普通紙使用時)	251枚(64g/㎡普通紙使用時)	150枚(64g/㎡普通紙使用時)	100枚(80g/㎡普通紙使用時)	100枚(80g/㎡普通紙使用時)	
対応用紙種類 *4/1/5/3/6	標準 用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビ ジネス普通紙、写真用紙(クリスピア<高光 沢>、写真用紙<高光沢>、写真用紙<前 目調>、写真用紙<薄手光沢>、フォト マット紙、スーパーファイン紙、スーパー ファイン専用ラベルシート ^{*26} 、スーパー ファイン専用ラベルシート										

ビジネスインクジェット モバイルプリンタースペース		PX-S06B/W ※外付けバッテリーはオプションです。	
形式	モバイル		
プリント方式	インクジェット(MACH)方式		
解像度	最高:5,760×1,440dpi※7		
インク	4色 (黒・インクカートリッジ、カラー3色=一体型インクカートリッジ)		
印刷スピード※1	カラー	約4.0ipm(A4縦) (ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) 約2.0ipm(A4横) (内蔵バッテリー駆動時)※5※6 (最速:約11枚/分) (ACアダプター使用時)	
	モノクロ	約7.0ipm(A4縦) (ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) 約3.5ipm(A4横) (内蔵バッテリー駆動時)※5※6 (最速:約14枚/分) (ACアダプター使用時)	
ウォームアップタイム	電源ON時: 22.0秒以下 (ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) 22.0秒以下 (内蔵バッテリー駆動時) 節電復帰時: 3.0秒以下 (ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) 22.0秒以下 (内蔵バッテリー駆動時)		
ファーストプリントタイム(A4)※2	カラー:約21.0秒、モノクロ:約14.0秒 (ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) カラー:約33.0秒、モノクロ:約21.0秒 (内蔵バッテリー駆動時)		
コントロールコード体系/ プリンティングシステム	ESC/P/R		
インターフェイス	Hi-Speed USB※10、 IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)		
LCDパネル	1.44型 カラー		
対応プロトコル	TCP/IP		
用紙サイズ	標準	背面MPトレイ ①単葉紙: A6～A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0～210.0mm×長さ91.0～355.6mm) ※平張: 64～300g/㎡ ②ハガキ※11/ハガキ/往復ハガキ※12 ③封筒: 洋形封筒1～4号※13、長形封筒3号/4号※14※15	
給紙方法/ 給紙容量※3※4	標準	背面MPトレイ ①普通紙: 最大20枚 (64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ: 最大5枚 ③厚み用紙: 最大5枚 ④封筒: 最大1枚	
最大給紙容量※3	20枚 (64g/㎡普通紙使用時)		
対応用紙種類	標準	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、厚み用紙(クリスビエ無光/光沢)、厚み用紙<粗紙>、厚み用紙<相紙用>、厚み用紙(ライト<薄手>光沢)、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファン紙、スーパーファン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ※16、郵便往復ハガキ※12※16、郵便ハガキ(インクジェット紙)※16、封筒※17、両面マット名刺用紙	
排紙方法	フエースアップ		
必要マージン 全面印刷可能 用紙サイズ	四辺フチなし 全面印刷可能 用紙サイズ	L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺: 上下左右0mm	
その他 用紙サイズ	その他 用紙サイズ	定形紙(A6～A4、六切、2L判): 上下左右3mm以上 定形紙(レター、リーガル): 上下3mm、左右6mm以上 封筒: 上下3mm、左右5mm	
外形寸法(本体のみ) (幅×奥行×高さ)	収納時: 309×159×81(mm) 使用時: 309×232×217(mm)		
質量(本体のみ、消耗品含む)	約1.7kg(外付けバッテリー装着時; 約2.0kg)		
電源	AC100-240V±10%※18 周波数50/60Hz		
消費電力	非充電時 動作時: 約12W※19 レター時: 約3.3W スリープモード時: 約0.9W オフ時: 約0.2W 内蔵バッテリー充電時 動作時: 約16W※19 レター時: 約14.6W スリープモード時: 約12.1W オフ時: 約11.6W 外付けバッテリー充電時 動作時: レター時: 約23.6W スリープモード時: 約21.4W オフ時: 約22W 外付けバッテリー充電: 約20.9W		
消費電力量(TEC値準拠※5)	0.18kWh		
動作音	動作時: 45dB(A) (普通紙/デフォルト/カラー) 49dB(A) (普通紙/デフォルト/モノクロ)		
使用環境	温度 10～35℃ (印刷品質保証) 0～40℃ (ACアダプター使用時動作保証) 5～40℃ (内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証) 湿度: 20～80% (非結露)		
耐久性(製品寿命)/A4印刷時	1.5万ページまたは5年※20		
関連規格	VCCIクラスB情報技術装置に適合、 高周波抑制対策ガイドラインに適合 グリーン購入法適合、 エコマーク商品、 国際エネルギー之星プログラム適合		
同梱品	・本体 ・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー) ・ACアダプター ・電源コード ・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色) ・メンテナンスボックス(2個: 1個本体に装着済) ・バックアップディスク ・イックガイド(電子) ・イックガイド(紙) ・準備ガイド(シート) ・保証書		
バッテリー※6	<内蔵バッテリー> 充電時間※6 ACアダプター使用時: 約2.5時間 USBポート 1.5A時: 約2.5時間 USBポート 0.5A時: 約10時間 印刷枚数(A4 標準)※19※20 満充電時(初期値): モノクロ: 約100枚、またはカラー: 約50枚 ACアダプター5分充電、モノクロ: 約4枚、またはカラー: 約2枚 <外付けバッテリー> 充電時間※6 ACアダプター使用時: 約2.5時間 USBポート ※非対応 印刷枚数(A4 標準)※19※20 満充電時(初期値): モノクロ: 約740枚、またはカラー: 約360枚 ACアダプター20分充電、モノクロ: 約100枚、またはカラー: 約50枚		

[illegible][illegible]

モノクロページ プリンタースペック		LP-S4290 /LP-S4290PS	LP-S3590 /LP-S3590PS	LP-S3590Z	LP-S3290 /LP-S3290PS	LP-S3290Z	LP-S380DN	LP-S280DN	LP-S180DN /LP-S180D
形式		デスクトップ	デスクトップ		デスクトップ				
プリント方式		レーザー方式 (半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式)	レーザー方式 (半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式)		レーザー方式 (半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式)		レーザー方式 (半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式)		
解像度		600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)	600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)		600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)		600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)		LP-S180DN:600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当) LP-S180D:600×600dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)
印刷 スピード※1※2	モノクロ	約45枚/分(A4ヨコ)	約40枚/分(A4ヨコ)		約35枚/分(A4ヨコ)		約40枚/分(A4タテ)	約35枚/分(A4タテ)	約30枚/分(A4タテ)
	両面印刷	約31.5ページ/分(A4ヨコ)	約28ページ/分(A4ヨコ)		約28ページ/分(A4ヨコ)		約20ページ/分(A4タテ)	約17.5ページ/分(A4タテ)	
自動両面印刷		標準対応	標準対応		標準対応		標準対応※28		
ウォームアップタイム※26		節電復帰時:21秒以下 ディープスリープ復帰時:21秒以下 電源On時:20秒以下※3	節電復帰時:19秒以下 ディープスリープ復帰時:19秒以下 電源On時:18秒以下※3		節電復帰時:16秒以下 ディープスリープ復帰時:16秒以下 電源On時:15秒以下※3		節電復帰時:15秒以下、ディープスリープ復帰時:15秒以下、電源On時:15秒以下※27		
ファーストプリントタイム(A4)※4※21		6.3秒	6.3秒		6.3秒		6.4秒	6.8秒	
CPU		Dual Core 1.08GHz	Dual Core 1.08GHz		Dual Core 1.08GHz		Dual Core 600MHz		
コントロールコード体系/ プリンティングシステム		ESC/PageS Printing System,ESC/Page オプション:PostScript Level 3互換言語 (LP-S4290PSは標準対応)	ESC/PageS Printing System,ESC/Page オプション:PostScript Level 3互換言語(LP-S3590PSは標準対応)		ESC/PageS Printing System,ESC/Page オプション:PostScript Level 3互換言語(LP-S3290PSは標準対応)		ESC/PageS Printing System,ESC/Page,ESC/Pスーパー(ESC/Pエミュレーション※19)		ESC/PageS Printing System
インターフェイス		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T SuperSpeed USB 拡張スロット(オプション)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T SuperSpeed USB 拡張スロット(オプション)		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T SuperSpeed USB		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te、 Hi-Speed USB		LP-S180DN:1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-Te,Hi-Speed USB LP-S180D:Hi-Speed USB
対応プロトコル		TCP/IP	TCP/IP		TCP/IP		TCP/IP		TCP/IP(LP-S180DNのみ)
カードスロット/USBホスト		－	－		－		－		
メモリー スロット	搭載 メモリー	2GB(増設不可)	2GB(増設不可)		2GB(増設不可)		512MB(増設不可)		
	増設 ストレージ	ハードディスクタイプ320GB(オプション)	ハードディスクタイプ320GB(オプション)		－		－		
	オプション ROM※5	1スロット(PostScript Level 3互換言語対応ROMに使用、LP-S4290PSは装着済)	1スロット(PostScript Level 3互換言語対応ROMに使用、LP-3590PSは装着済)		1スロット(PostScript Level 3互換言語対応ROMに使用、LP-3290PSは装着済)		－		
用紙サイズ	標準	MPトレイ: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送、不定形紙※7、 長尺紙※7※13 長尺紙サイズ:297.0mm×900.0mm ユーザー定義サイズ:紙幅:70.0mm～297.0mm、 長さ:148.0mm～450.0mm 坪量:60～220g/㎡ ②ハガキ※12:ハガキ、往復ハガキ、四面通刷ハガキ 坪量:190g/㎡ ③封筒※14:洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号 用紙力セット: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:105.0mm～297.0mm、 長さ:148.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒※14:洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号	MPトレイ: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送、不定形紙※7、長尺紙※7※13 長尺紙サイズ:297.0mm×900.0mm ユーザー定義サイズ:紙幅:70.0mm～297.0mm、長さ:148.0mm～450.0mm 坪量:60～220g/㎡ ②ハガキ※12:ハガキ、往復ハガキ、四面通刷ハガキ 坪量:190g/㎡ ③封筒※14:洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号 用紙力セット: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:105.0mm～297.0mm、長さ:148.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒※14:洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号		MPトレイ: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送、不定形紙※7、長尺紙※7※13 長尺紙サイズ:297.0mm×900.0mm ユーザー定義サイズ:紙幅:70.0mm～297.0mm、長さ:148.0mm～450.0mm 坪量:60～220g/㎡ ②ハガキ※12:ハガキ、往復ハガキ、四面通刷ハガキ 坪量:190g/㎡ ③封筒※14:洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号 用紙力セット: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:105.0mm～297.0mm、長さ:148.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒※14:洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号		MPトレイ: ①単票紙:A4～A6、不定形紙※7 ユーザー定義サイズ:幅:70.0mm～216.0mm、長さ:148.0mm～356.0mm 坪量:60～220g/㎡ ②ハガキ:ハガキ、往復ハガキ 坪量:190g/㎡ ③封筒※14:洋形0号・洋形4号・洋形6号・長形3号・長形4号・角形3号 用紙力セット: A4～A6、不定形紙※7 ユーザー定義サイズ:幅:105.0mm～216.0mm、長さ:148.0mm～356.0mm 坪量:60～163g/㎡		
	オプション	増設1段用紙力セットユニット: ①単票紙:A3～A5(タテ)、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:148.0mm～297.0mm、長さ:182.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒※14:角形2号(用紙力セット2のみ)	増設1段用紙力セットユニット(LP-S3590Zは1段標準装備): ①単票紙:A3～A5(タテ)、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:148.0mm～297.0mm、長さ:182.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒※14:角形2号(用紙力セット2のみ)		増設1段用紙力セットユニット(LP-S3290Zは1段標準装備): ①単票紙:A3～A5(タテ)、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:148.0mm～297.0mm、長さ:182.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒※14:角形2号(用紙力セット2のみ)		増設1段用紙力セットユニット:A4～A6、不定形紙※7 ユーザー定義サイズ:幅:105.0mm～216.0mm、長さ:148.0mm～356.0mm 坪量:60～163g/㎡	－	
給紙方法/ 給紙容量	標準	MPトレイ:120枚(64g/㎡普通紙使用時)※24 用紙力セット:550枚(64g/㎡普通紙使用時)	MPトレイ:120枚(64g/㎡普通紙使用時)※24 用紙力セット:550枚(64g/㎡普通紙使用時)		MPトレイ:120枚(64g/㎡普通紙使用時)※24 用紙力セット:550枚(64g/㎡普通紙使用時)		MPトレイ:120枚(64g/㎡普通紙使用時)、 用紙力セット:300枚(64g/㎡普通紙使用時)		
	オプション	増設1段用紙力セットユニット:550枚(64g/㎡普通紙使用時)、最大4段まで増設可能	増設1段用紙力セットユニット:550枚(64g/㎡普通紙使用時) 最大4段まで増設可能(LP-S3590Zは1段標準装備)		増設1段用紙力セットユニット:550枚(64g/㎡普通紙使用時) 最大3段まで増設可能(LP-S3290Zは1段標準装備)		増設1段用紙力セットユニット※18:300枚 (64g/㎡普通紙使用時)	－	
最大給紙容量		2,870枚(64g/㎡普通紙使用時)	2,870枚(64g/㎡普通紙使用時)		2,320枚(64g/㎡普通紙使用時)		1,020枚(64g/㎡普通紙使用時)		420枚(64g/㎡普通紙使用時)
対応用紙 種類※8※9	標準	MPトレイ: 普通紙、再生紙、ラベル紙※10、OHPシート※10、厚紙(坪量:120～220g/㎡)、ハガキ(郵便ハガキ、郵便往復ハガキ、四面通刷ハガキ)※12、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号)※14 用紙力セット1: 普通紙、再生紙、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号)※14※25	MPトレイ: 普通紙、再生紙、ラベル紙※10、OHPシート※10、厚紙(坪量:120～220g/㎡)、ハガキ(郵便ハガキ、郵便往復ハガキ、四面通刷ハガキ)※12、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号)※14 用紙力セット1: 普通紙、再生紙、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号)※14※25		MPトレイ: 普通紙、再生紙、ラベル紙※10、OHPシート※10、厚紙(坪量:120～220g/㎡)、ハガキ(郵便ハガキ、郵便往復ハガキ、四面通刷ハガキ)※12、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号)※14 用紙力セット1: 普通紙、再生紙、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号)※14※25		MPトレイ: 普通紙、再生紙、ラベル紙※10、OHPシート※10、厚紙※11、郵便ハガキ※12、郵便往復ハガキ※12、封筒※14 用紙力セット: 普通紙、上質紙、再生紙、厚紙※11		
	オプション	増設1段用紙力セットユニット: 普通紙、再生紙、封筒(用紙力セット2のみ)※14※25	増設1段用紙力セットユニット: 普通紙、再生紙、封筒(用紙力セット2のみ)※14※25		増設1段用紙力セットユニット: 普通紙、再生紙、封筒(用紙力セット2のみ)※14※25		増設1段用紙力セットユニット:普通紙、上質紙、再生紙、厚紙※11	－	
排紙方法/排紙容量		フェースダウン:550枚(64g/㎡普通紙使用時) フェースアップ:250枚(64g/㎡普通紙使用時)※30	フェースダウン:550枚(64g/㎡普通紙使用時) フェースアップ:250枚(64g/㎡普通紙使用時)※30		フェースダウン:550枚(64g/㎡普通紙使用時) フェースアップ:250枚(64g/㎡普通紙使用時)※30		フェースダウン/250枚 (64g/㎡普通紙使用時)		
必要マージン		上下左右4mm以上※22	上下左右4mm以上※22		上下左右4mm以上※22		上下左右4mm以上※22		
最大印字保証領域※15		定形紙 幅:289mm、長さ:442mm	定形紙 幅:289mm、長さ:442mm		定形紙 幅:289mm、長さ:442mm		幅:202mm、長さ:348mm		
最大印字可能領域		定形紙 幅:297mm、長さ:450mm 長尺紙 幅:297mm、長さ:900mm	定形紙 幅:297mm、長さ:450mm 長尺紙 幅:297mm、長さ:900mm		定形紙 幅:297mm、長さ:450mm 長尺紙 幅:297mm、長さ:900mm		幅:202mm、長さ:348mm		
外形寸法(本体のみ)※16 (幅×奥行き×高さ)		使用時:490×782×338(mm) 収納時:490×410×335(mm)	使用時:490×782×338(mm) 収納時:490×410×335(mm)	使用時:490×782×458(mm) 収納時:490×410×455(mm)	使用時:490×782×338(mm) 収納時:490×410×335(mm)	使用時:490×782×458(mm) 収納時:490×410×455(mm)	使用時:375×578×285(mm) 収納時:375×393×285(mm)		使用時:375×578×265(mm) 収納時:375×393×265(mm)
質量(消耗品含む)		約21kg	約21kg	約24.5kg	約21kg	約24.5kg	約14kg		
電源		電圧:AC100V±10%、 周波数:50/60Hz	電圧:AC100V±10%、 周波数:50/60Hz		電圧:AC100V±10%、 周波数:50/60Hz				
消費電力※4	最大※17:1,300W以下		最大※17:1,030W以下		最大※17:1,000W以下		最大※17:920W以下	最大※17:930W以下	最大※17:940W以下
	動作時:平均544W		動作時:平均533W		動作時:平均495W		動作時:平均574W	動作時:平均約517W	動作時:平均約481W
	レディー時:平均3.2W		レディー時:平均3.2W		レディー時:平均3.2W		レディー時:平均7W	レディー時:平均7W	レディー時:平均7W
	スリープモード時:平均0.48W		スリープモード時:平均0.48W		スリープモード時:平均0.48W		スリープモード時:平均2.6W(スリープ)、 平均0.9W(ディープスリープ)	スリープモード時:平均2.4W(スリープ)、 平均0.9W(ディープスリープ)	スリープモード時:平均2.3W(スリープ)、 平均0.9W(ディープスリープ)
TEC値※20		0.59kWh	0.57kWh		0.49kWh		0.55kWh	0.47kWh	LP-S180DN:0.37kWh LP-S180D:0.35kWh
エネルギー消費効率※23		LP-S4290:110kWh/年(区分:プリンターC) LP-S4290PS:111kWh/年(区分:プリンターC)	LP-S3590:105kWh/年(区分:プリンターC) LP-S3590PS:106kWh/年(区分:プリンターC)	106kWh/年(区分:プリンターC)	LP-S3290:90kWh/年(区分:プリンターC) LP-S3290PS:89kWh/年(区分:プリンターC)	89kWh/年(区分:プリンターC)	89kWh/年(区分:プリンターC)	75kWh/年(区分:プリンターC)	LP-S180DN:62kWh/年、LP-S180D:64kWh/年(区分:プリンターC)
動作音		レディー時:暗騒音、 動作時:52dB(A)以下	レディー時:暗騒音、 動作時:51dB(A)以下		レディー時:暗騒音、 動作時:51dB(A)以下		レディー時:29dB(A)以下、 動作時:52dB(A)以下	レディー時:29dB(A)以下、 動作時:51dB(A)以下	
使用環境		温度:10～32.5℃、 湿度:15～80%(非結露)	温度:10～32.5℃、 湿度:15～80%(非結露)		温度:10～32.5℃、 湿度:15～80%(非結露)		温度:10～32.5℃、 湿度:15～80%(非結露)		
耐久性(製品寿命):A4印刷時		150万ページまたは5年※29	100万ページまたは5年※29		60万ページまたは5年※29		30万ページまたは5年※29	20万ページまたは5年※29	10万ページまたは5年※29
関連規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、 エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合		

※1:普通紙、連続印刷時、用紙の種類またはサイズによって印刷スピードが低下することがあります。連続印刷時にはプリンター本体の温度調整や画質調整のために動作が一時停止または遅くなることがあります。※2:600dpi時、LP-S380DN/LP-S280DN/LP-S180DNのリアル1,200dpi印刷時は17.5枚/分(A4タテ)、LP-S4290シリーズ/LP-S3590シリーズ/LP-S3290シリーズのリアル1,200dpi印刷時は、18枚/分(A4ヨコ)。※3:温度23℃、湿度65%、定格電圧時、標準メモリー容量時。※4:温度23℃、湿度50%、定格電圧時。※5:オプションのROMモジュール増設用。※6:600dpiでの印刷時、電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。※7:アプリケーションソフトでの対応が必要。※8:両面印刷には、普通紙、上質紙、再生紙をお使いください。手動両面印刷(片面印刷後、用紙をセットし直して裏面を印刷する方法)は、用紙の種類、用紙サイズ、印刷データ印刷設定によって印刷品質に差異が生じることがあります。※9:紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあるため、事前の試し印刷をおすすめします。※10:モノクロレーザープリンター用またはコピー機をお使いください。※11:対応している坪量は、LP-S440DN:106～216g/㎡、LP-S380DN/LP-S280DN/LP-S180DN/LP-S180D:106～220g/㎡、用紙力セット/増設1段用紙力セットは106～163g/㎡。※12:日本郵便株式会社製、郵便ハガキインクジェットプリンター用ハガキは使用不可、輸入りのハガキなどでは、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着して給紙できなくなることがあります。また、紙種や印刷環境によっては印刷品質に差異が生じます。事前の試し印刷をおすすめします。※13:紙幅297mm×長さ900mm固定。※14:封の部分に糊付け加工が施されている封筒は使用不可。封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つことがありますので、事前の試し印刷を必ず行ってください。※15:消費電力はA4を両紙力セット/用紙トレイから印刷するときのサイズ、収納時トレイを開いた状態の寸法。※17:起動時や充電時の瞬間ピークの消費電力ではありません。※18:オプションLP-S380DN/LP-S280DNは2段まで装着可。※19:市販のアプリケーションソフトにおいて、ESC/P対応およびPC-Print/Hi/101TL対応のソフトウェアが使用できる機能(モノクロ印刷のみ対応)。※20:オフィスでの使用を想定した1週間の平均消費電力量。国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による値。※21:印刷動作が完了してから1枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。※22:Windows(標準255年3月1日付)で定められたプリンターおよび複合機別の測定法による数値。※24:B4サイズより大きいサイズは50枚まで。※25:用紙力セットから給紙できない場合は、MPトレイをご使用ください。※26:ご使用の温湿度環境によってウォームアップ時間が長くなることがあります。※27:温度23℃、湿度65%、定格電圧時。※28:対応用紙サイズは、A4、B5、A5(タテ)です。ただしA5(タテ)について、横目の紙は非対応です。※29:定期交換部品が設定されている機種はそれらを適切に交換し、A4普通紙を片面印刷した時の印刷可能ページ数の目安です。お客様の使用環境や印刷の仕方によっては、この数値より少なくなることがあります。※30:オプションのフェイスアップトレイ装着時、B4以上の用紙は100枚まで。