

Specification

■ 本体仕様

機種名		SC-P9550	SC-P7550
標準価格(税別)		879,800円	527,000円
印字方式/解像度		PrecisionCore インクジェット方式 2400 dpi×1200 dpi, 1200 dpi×1200 dpi, 600 dpi×600 dpi, 300 dpi×600 dpi, 300 dpi×300 dpi	
コントロールコード体系		ESC/Pラスター(コマンドは非公開)	
ノズル配列	ブラック	3200ノズル(800ノズル×4色)	
	カラー	6400ノズル(800ノズル×8色)	
印刷速度 ^{※1}	カラー	〈プロフェッショナルフォトペーパー〈薄手光沢〉/B0〉 600dpi×600dpi, きれい 双方向印刷オン:約4.8分	〈プロフェッショナルフォトペーパー〈薄手光沢〉/A1〉 600dpi×600dpi, きれい 双方向印刷オン:約2.0分
必要マージン		ロール紙:左右0mm,上3mm,下3mm 単票紙:左右0mm,上3mm,下14mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。	
距離精度		±0.26mmまたはベクター長の±0.2%	
インターフェイス		USBインターフェイス(HiSpeed USB/USB) ^{※4} 、 1000Base-T(推奨)/100Base-TX	
給紙方法		ロール紙:1本装着 単票紙:1枚ずつ手差し給紙	
ロール紙外径		約50mm芯:外径103mm以内 約76mm芯:外径150mm以内	
給紙容量		—	
インク		顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ、オレンジ、グリーン、バイオレット)	
用紙	単票紙/ボード紙 用紙サイズ:A4縦~B0プラス 用紙幅:210mm~1,118mm 用紙厚:0.08mm~1.5mm	単票紙/ボード紙 用紙サイズ:A4縦~A1プラス 用紙幅:210mm~610mm 用紙厚:0.08mm~1.5mm	
	ロール紙 用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.08mm~0.5mm	ロール紙 用紙幅:254mm~610mm 用紙厚:0.08mm~0.5mm	
印刷可能最大長 ^{※2}		18m	
内蔵メモリー		2GB	
ハードディスク		320GB(オプション対応)*自己暗号化対応	
環境条件(動作時)		温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露)	
電源電圧		AC100V、50/60Hz	
消費電力		約110W(動作時)、 3.4W(スリープモード時)	約85W(動作時)、 3.4W(スリープモード時)
外形寸法(W×D×H)	 (設置面積 ^{※5}) 1.27m ² W:1,909mm D:667mm H:1,218mm	 (設置面積 ^{※5}) 0.93m ² W:1,401mm D:667mm H:1,218mm	
質量		約154kg(インクカートリッジ含まず)	約122kg(インクカートリッジ含まず)
同梱品		インクカートリッジ(150ml) ^{※3} 各1本(フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ、オレンジ、グリーン、バイオレット)、約50mm・約76mm 紙管ロール紙兼用ロールペーパーアダプタ、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、スタンド、排紙バスケット	
稼動音		動作時 約49.5dB(A)以下	
環境ラベル		グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合	
関連規格		VCCIクラスB情報処理装置	

※1:印刷速度測定環境についてはエプソンのホームページをご確認ください。※2:用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存します。※3:初期充填用です。※4:印刷品質を保つため、HiSpeed USBの使用を推奨します。※5:設置面積は、排紙バスケットを閉

	SC-P5350	SC-P20550L
	344,200円	1,802,900円
	MACH方式 5760 dpi×1440 dpi, 1440 dpi×1440 dpi, 1440 dpi×720 dpi, 720 dpi×720 dpi	PrecisionCoreインクジェット方式
	ESC/Pラスター(コマンド非公開)	ESC/Pラスター(コマンドは非公開)
	360ノズル(180ノズル×2色)	3200ノズル(800ノズル×4色)
	1440ノズル(180ノズル×8色)	6400ノズル(800ノズル×8色)
	〈プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)/A2〉 720 dpi×720 dpi, レベル1 (速い)-双方向印刷オン:約2.6分 1440 dpi×720 dpi, きれい-双方向印刷オン:約4.5分	〈プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)/B0〉 600 dpi×600 dpi, きれい 双方向印刷オン:約4.8分
	ロール紙:上下最小3mm, 左右最小0mm 単票紙:上最小3mm, 下最小3mm(ボード紙最小14mm), 左右最小0mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。	ロール紙:フチ有り_上下左右最小3mm フチ無し_上下左右最小0mm 単票紙:フチ有り_上下左右最小3mm, 下最小14mm フチなし_上最小3mm, 下最小14mm, 左右最小0mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。
	±0.26mmまたはベクター長の±0.2%(どちらか大きい方)	±0.26mmまたはベクター長の±0.2%
	USBインターフェイス(SuperSpeed USB*), 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n/ac	USBインターフェイス(SuperSpeed USB*), 1000BASE-T/100BASE-TX
	ロール紙:1本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙	ロール紙:1本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙
	約50mm芯:外径103mm以内 約76mm芯:外径150mm以内	170mm以内
	用紙カセット:普通紙A4 250枚, A3 250枚, A2 250枚	—
	顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、 ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ、バイオレット)	顔料タイプ各色独立インクバック (フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、 ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ、オレンジ、グリーン、バイオレット)
	単票紙/ボード紙 用紙サイズ:A4縦~A2プラス、六切、四切、半切 用紙幅:203mm~432mm 用紙厚:0.08mm~0.8mm(ボード紙は0.9mm~1.5mm) ロール紙 用紙幅:203mm~432mm 用紙厚:0.08mm~0.5mm	単票紙/ボード紙 用紙サイズ:A4縦~B0プラス 用紙幅:210mm~1,118mm 用紙厚:0.08mm~0.8mm(ボード紙は0.8mm~1.5mm) ロール紙 用紙幅:254mm~1,626mm 用紙厚:0.08mm~0.5mm
	ロール紙:18m 単票紙:610mm ボード紙:610mm	91m
	1GB	6GB
	—	SSD 960GB(オプション対応/暗号化機能付き)
	温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露)	温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露)
	AC100V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz
	約42W(動作時)、 約2.4W(スリープモード時)	約95W(動作時)、 約2.2W(スリープモード時)
	 <設置面積> 0.66m ² W:863mm D:766mm H:405mm	 W:2,740mm D:760mm H:1,145mm
	約53kg(インクカートリッジ含まず)	約224kg(インクカートリッジ含まず)
	インクカートリッジ(80ml) ^{※3} 各1本(フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ、バイオレット)、約50mm・約76mm紙管ロール紙兼用スピンドル1本、フチなし印刷用スベサー、用紙カセットカバー、クリーニングシート、セットアップガイド、電源ケーブル(3芯)	スタンド、排紙バスケット、ロール紙仮置き台、ロール紙アダプター2個、電源コード(三芯)1本、メンテナンスボックス3個(初期充てん用)、防じんカバー、インクガード、クリーニング棒、クリーニングシート、大容量インクサーバー(別梱包)、取扱説明書、保証書発行請求書+返信用封筒1セット、ソフトウェアCD-ROM(Epson Edge Print PRO)
	動作時 約46dB(A)以下	動作時 約55dB(A)以下
	グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク	グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合
	VCCIクラスA情報処理装置	VCCIクラスA情報処理装置




じた状態。*SuperSpeed USBは従来表記のUSB3.0に該当、HiSpeed USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。

Specification

■ 本体仕様

機種名		SC-P8550D	SC-P6550D	SC-P6550DE	SC-P6550E	SC-P8550DL	
標準価格(税別)		785,400円	575,400円	522,900円	417,900円	1,152,900円	
印字方式/最高解像度		PrecisionCore インクジェット方式 2400dpi×1200dpi					
コントロールコード体系		ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、 HP-GL/2, HP RTL ^{※3} 、 Adobe® PostScript [®] 3™、Adobe® PDF 1.7			ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、 HP-GL/2, HP RTL ^{※3} ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、 HP-GL/2, HP RTL ^{※3} 、 Adobe® PostScript [®] 3™、Adobe® PDF 1.7		
ノズル配列	ブラック	3200ノズル(1600ノズル×2色)					
	カラー	6400ノズル(1600ノズル×4色)					
印刷速度 ^{※1}	カラー	【ポスター】 〈プロフェッショナルフォトペーパー (薄手光沢)/B0〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約2.5分 〈プロフェッショナルフォトペーパー (薄手光沢)/B0〉 1200dpi×1200dpi、きれい 双方向印刷オン:約4.4分	【ポスター】 〈プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)/A1〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約1.1分 〈プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)/A1〉 1200dpi×1200dpi、きれい 双方向印刷オン:約2.0分			【ポスター】 〈プロフェッショナルフォトペーパー (薄手光沢)/B0〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約2.5分 〈プロフェッショナルフォトペーパー (薄手光沢)/B0〉 1200dpi×1200dpi、きれい 双方向印刷オン:約4.4分	【ポスター】 〈普通紙 300dpi〉 双方向印刷 【CAD】 〈普通紙 600dpi〉 双方向印刷
必要マージン		ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下12.7mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。					
距離精度		±0.26mmまたはベクター長の±0.1% ^{※4}					
インターフェイス		USBインターフェイス(SuperSpeed USB)、 1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/ac、USBメモリ ^{※7}					
給紙方法		ロール紙:2本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙			ロール紙:1本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙	ロール紙:2本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙	
ロール紙外径		170mm以内					
給紙容量		—					
インク		顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、グレー、イエロー、シアン、マゼンタ)				顔料タイプ各色独立インクバック (フォトブラック、マットブラック、グレー、 イエロー、シアン、マゼンタ)	
用紙	単票紙 用紙サイズ:A4縦~B0プラス 用紙幅:203mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm	単票紙 用紙サイズ:A4縦~A1プラス 用紙幅:203mm~610mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm				単票紙 用紙サイズ:A4縦~B0プラス 用紙幅:203mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm	単票紙 用紙サイズ:A4縦~B0プラス 用紙幅:203mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm
	ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、B1、B1(横)、 500×700、700×1,000、 24×30 in、30×40 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm	ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、500×700、24×30 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm				ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、B1、B1(横)、 500×700、700×1,000、 24×30 in、30×40 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm	ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、B1、B1(横)、 500×700、700×1,000、 24×30 in、30×40 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm
	ロール紙 用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm	ロール紙 用紙幅:254mm~610mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm				ロール紙 用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm	ロール紙 用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm
印刷可能最大長 ^{※2}		91m					
内蔵メモリー		物理メモリー:4 GB					
ハードディスク		SSD 960GB(オプション対応)					
環境条件(動作時)		温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露)					
電源電圧		AC100~240V、50/60Hz					
消費電力		約70W(動作時)、 約2W(スリープモード時)	約75W(動作時)、 約2W(スリープモード時)				
外形寸法(W×D×H)							
	〈設置面積 ^{※5} 〉 0.92m ² W:1,848mm D:499mm H:975mm				〈設置面積 ^{※5} 〉 0.68m ² W:1,365mm D:499mm H:975mm	〈設置面積 ^{※5} 〉 0.68m ² W:1,365mm D:499mm H:975mm	〈設置面積 ^{※5} 〉 0.92m ² W:1,848mm D:499mm H:975mm
質量		約155kg(インクカートリッジ含まず)	約118kg(インクカートリッジ含まず)			約115kg(インクカートリッジ含まず)	約165kg(インク含まず)
同梱品		インクカートリッジ(240ml) ^{※6} 各1本(フォトブラック、マットブラック、グレー、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙スピンドル2本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ4個、ソフトウェアCD-ROM(2枚)、取扱説明書、Adobe® PostScript [®] 3™ 拡張ユニット(PSユニット) ^{※8}			インクカートリッジ(240ml) ^{※6} 各1本(フォトブラック、マットブラック、グレー、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ2個、ソフトウェアCD-ROM(2枚)、取扱説明書		インクカートリッジ(240ml) ^{※6} 各1本(フォトブラック、マットブラック、グレー、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙スピンドル2本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ4個、ソフトウェアCD-ROM(2枚)、取扱説明書、Adobe® PostScript [®] 3™ 拡張ユニット(PSユニット) ^{※8} *初期充填用インクが同梱されません。 スターターインクセットを同時に求めください。
稼働音		動作時 約46dB(A)以下					動作時 約49dB(A)以下
環境ラベル		グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合					
関連規格		VCCIクラスB情報処理装置					



※1:印刷速度測定環境についてはエプソンのホームページをご確認ください。※2:用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存します。※3:お客様のアプリケーションやデータによって印刷できない場合があります。HP-GL/2, HP RTL での接続をご検討の場合は、バスケットを開いた状態。※6:初期充填用です。※7:暗号化USBは非対応です。※8:本体に組み込み済みです。*SuperSpeed USBは従来表記のUSB3.0に該当、HiSpeed USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。

SC-T7750D		SC-T5750D		SC-T3750D		SC-T3750DE		SC-T3750E		SC-T7750DL	
785,400円		680,400円		575,400円		522,900円		417,900円		1,152,900円	
PrecisionCore インクジェット方式 2400 dpi×1200 dpi											
ESC/Pラスタ（コマンドは非公開）、 HP-GL/2、HP RTL ^{※3} 、 Adobe [®] PostScript [®] 3™、Adobe [®] PDF 1.7						ESC/Pラスタ（コマンドは非公開）、 HP-GL/2、HP RTL ^{※3}			ESC/Pラスタ（コマンドは非公開）、 HP-GL/2、HP RTL ^{※3} 、 Adobe [®] PostScript [®] 3™、Adobe [®] PDF 1.7		
3200ノズル(1600ノズル×2色)											
6400ノズル(1600ノズル×4色)											
【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/B0〉 300 dpi×600 dpi、速い 双方向印刷オン:約46秒		【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A0〉 300 dpi×600 dpi、速い 双方向印刷オン:約32秒		【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 300 dpi×600 dpi、速い 双方向印刷オン:約21秒				【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/B0〉 300 dpi×600 dpi、速い 双方向印刷オン:約46秒			
【CAD】 〈普通紙ロール(薄手)/A0〉 600 dpi×600 dpi、線画 速い 双方向印刷オン:約43秒		【CAD】 〈普通紙ロール(薄手)/A0〉 600 dpi×600 dpi、線画 速い 双方向印刷オン:約43秒		【CAD】 〈普通紙ロール(薄手)/A1〉 600 dpi×600 dpi、線画 速い 双方向印刷オン:約27秒				【CAD】 〈普通紙ロール(薄手)/A0〉 600 dpi×600 dpi、線画 速い 双方向印刷オン:約43秒			
ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下12.7mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。											
±0.26mmまたはベクター長の±0.1% ^{※4}											
USBインターフェイス(SuperSpeed USB)、 1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/ac、USBメモリ ^{※7}											
ロール紙:2本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙						ロール紙:1本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙			ロール紙:2本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙		
170mm以内											
—											
顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、レッド、イエロー、シアン、マゼンタ)										顔料タイプ各色独立インクパック (フォトブラック、マットブラック、 レッド、イエロー、シアン、マゼンタ)	
用紙サイズ:A4縦~B0プラス 幅:203mm~1,118mm 厚:0.07mm~0.8mm		単票紙 用紙サイズ:A4縦~A0プラス 用紙幅:203mm~914mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm		単票紙 用紙サイズ:A4縦~A1プラス 用紙幅:203mm~610mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm				単票紙 用紙サイズ:A4縦~B0プラス 用紙幅:203mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm			
ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、B1、 500×700、700×1,000、 24×30 in、30×40 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm		ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、B1、 500×700、700×1,000、 24×30 in、30×40 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm		ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、500×700、24×30 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm				ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、B1、B1(横)、 500×700、700×1,000、 24×30 in、30×40 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm			
ロール紙 用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm		ロール紙 用紙幅:254mm~914mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm		ロール紙 用紙幅:254mm~610mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm				ロール紙 用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm			
91mm											
物理メモリ:4GB											
SSD 960GB(オプション対応)											
温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露)											
AC100~240V、50/60Hz											
約70W(動作時)、 約2W(スリープモード時)		約80W(動作時)、 約2W(スリープモード時)		約75W(動作時)、 約2W(スリープモード時)							
											
〈設置面積 ^{※5)} 〉 0.82m ² W:1,645mm D:499mm H:975mm		〈設置面積 ^{※5)} 〉 0.82m ² W:1,645mm D:499mm H:975mm		〈設置面積 ^{※5)} 〉 0.68m ² W:1,365mm D:499mm H:975mm				〈設置面積 ^{※5)} 〉 0.68m ² W:1,365mm D:499mm H:975mm		〈設置面積 ^{※5)} 〉 0.92m ² W:1,848mm D:499mm H:975mm	
約5kg(インクカートリッジ含まず)		約137kg(インクカートリッジ含まず)		約118kg(インクカートリッジ含まず)				約115kg(インクカートリッジ含まず)		約165kg(インク含まず)	
インクカートリッジ(240ml) ^{※6} 各1本(フォトブラック、マットブラック、レッド、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙2本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ4個、ソフトウェアCD-ROM(2枚)、取扱説明書、Adobe [®] PostScript [®] 3™		インクカートリッジ(240ml) ^{※6} 各1本(フォトブラック、マットブラック、レッド、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙2本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ4個、ソフトウェアCD-ROM(2枚)、取扱説明書		インクカートリッジ(240ml) ^{※6} 各1本(フォトブラック、マットブラック、レッド、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙2本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ4個、ソフトウェアCD-ROM(2枚)、取扱説明書				インクカートリッジ(240ml) ^{※6} 各1本(フォトブラック、マットブラック、レッド、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙2本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ2個、ソフトウェアCD-ROM(2枚)、取扱説明書		約50mm紙管ロール紙スピンドル2本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ4個、ソフトウェアCD-ROM(2枚)、取扱説明書、Adobe [®] PostScript [®] 3™ 拡張ユニット(PSユニット) ^{※8} *初期充填用インクが同梱されません。 スターターインクセットを同時にお求めください。	
動作時 約50dB(A)以下		動作時 約46dB(A)以下								動作時 約49dB(A)以下	
グリーン購入法適合、国際エネルギー省プログラム適合											
VCCIクラスB情報処理装置											


※1:お客様は、事前の出力検証をおすすめします。※2:評価条件/印刷直後の状態 環境条件/温度:23度、湿度:50%、用紙:設定/普通紙ロール(薄手)(線画 高精細):1200dpi×1200dpi、双方向印刷オン、PXマット紙(薄手)(線画 高精細):1200dpi×1200dpi、双方向印刷オン。※3:設置面積は、排紙

Specification

■ 本体仕様

機種名		SC-T5455	SC-T3455 / SC-T3455N	SC-T5150 / SC-T5150N
標準価格(税別)		350,600円	284,500円/240,400円	オープンブライス/オープンブライス
印字方式/最高解像度		PreciColor 600		
コントロールコード体系		ESC/Pラスタライズ		
ノズル配列	ブラック			
	カラー	240ノズル		
印刷速度※1	カラー	【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A0〉 300 dpi×600 dpi, ドラフト 双方向印刷オン:約36秒 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A0〉 600 dpi×600 dpi, 速い 双方向印刷オン:約56秒 【CAD】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1横〉 300 dpi×600 dpi, ドラフト 双方向印刷オン:約22秒	【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 300 dpi×600 dpi, ドラフト 双方向印刷オン:約24秒 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 600 dpi×600 dpi, 速い 双方向印刷オン:約33秒 【CAD】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 300 dpi×600 dpi, ドラフト 双方向印刷オン:約25秒	【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A0〉 600 dpi×600 dpi, 速い 双方向印刷オン:約57秒 【CAD】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1横〉 600 dpi×600 dpi, 速い 双方向印刷オン:約31秒
必要マージン	ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下20mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。			
距離精度				±0.26mm
インターフェイス	USBインターフェイス(SuperSpeed USB)、 1000Base-T/100Base-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリー※7			
給紙方法	ロール紙:1本装着 単票紙:1枚ずつ手差し給紙			
ロール紙外径	170mm以内			
給紙容量	—			
インク				顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
用紙	単票紙 用紙幅:210mm～914mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm ロール紙 用紙幅:254mm～914mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm	単票紙 用紙幅:210mm～610mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm ロール紙 用紙幅:254mm～610mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm	単票紙(オートシートフィーダー) 用紙サイズ:A4～A3 用紙厚:0.12mm～0.27mm 単票紙(1枚) 用紙幅:210mm～914mm 用紙厚:0.12mm～0.27mm ロール紙 用紙幅:297mm～914mm 用紙厚:0.05mm～0.21mm	
印刷可能最大長※2				
内蔵メモリー				
ハードディスク				
環境条件(動作時)	温度10℃			
電源電圧				
消費電力	約38W(動作時)、 約1.3W(スリープモード時)	約34W(動作時)、 約1.3W(スリープモード時)		
外形寸法(W×D×H)	 〈設置面積※5〉 1.04m ² W:1,385mm D:750mm H:1,070mm 画像はバスケットが開いた状態です。	 〈設置面積※5〉 0.81m ² W:1,080mm D:750mm H:1,070mm 画像はバスケットが開いた状態です。  〈設置面積〉 0.72m ² W:1,080mm D:668mm H:610mm	 〈設置面積※5〉 0.88m ² W:1,268mm D:696mm H:913mm 画像はバスケットが開いた状態です。  〈設置面積〉 0.64m ² W:1,268mm D:505mm H:230mm	
質量	約76kg(インクカートリッジ含まず)	SC-T3455:約64kg(インクカートリッジ含まず) SC-T3455N:約49kg(インクカートリッジ含まず)	SC-T5150:約46kg(インクカートリッジ含まず) SC-T5150N:約33kg(インクカートリッジ含まず)	
同梱品	インクカートリッジ(110ml)※6 各1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ2個、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、スタンド	インクカートリッジ(110ml)※6 各1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ2個、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、スタンド* *SC-T3455のみ	インクカートリッジ(50ml)※6 各1本(マットブラック、イエロー、シアンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー、スタンド* *SC-T5150のみ	
稼動音	動作時 約50dB(A)以下			
環境ラベル				グリーン購入法適合、エコ
関連規格	V			


※1:印刷速度測定環境についてはエプソンのホームページをご確認ください。※2:用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存します。※3:お客様のアプリケーションやデータによって印刷できない場合があります。HP-GL/2、HP RTLでの接続をご検討の場合はバスケットを開いた状態。※6:初期充填用です。※7:暗号化USBは非対応です。*SuperSpeed USBは従来表記のUSB3.0に該当、HiSpeed USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。

SC-T3150/SC-T3150N		SC-T2150	SC-T3150X
オープンブライズ/オープンブライズ		オープンブライズ	オープンブライズ
isionCore インクジェット方式 2400dpi×1200dpi			
(コマンドは非公開),HP-GL/2,HP RTL ^{※3}			
800ノズル			
00ノズル(800ノズル×3色)			
	【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約33秒 【CAD】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約34秒	【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約43秒 【CAD】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約43秒	【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約33秒
ロール/単票紙:上下左右3mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。			
mmまたはベクター長の±0.1% ^{※4}			
USBインターフェイス(SuperSpeed USB)、 1000Base-T/100Base-TX、IEEE802.11b/g/n			
ロール紙:1本装着 単票紙(1枚):手差し給紙 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式			
119mm以内			
オートシートフィーダー:普通紙A4～A3 50枚			
			各色独立インクタンク 顔料ブラック、染料カラー3色(イエロー、シアン、マゼンタ)
	単票紙(オートシートフィーダー) 用紙サイズ:A4～A3 用紙厚:0.12mm～0.27mm 単票紙(1枚) 用紙幅:210mm～610mm 用紙厚:0.12mm～0.27mm ロール紙 用紙幅:297mm～610mm 用紙厚:0.05mm～0.21mm		
91m			
1GB			
—			
～35℃、湿度20%～80%(非結露)			
AC100V、50/60Hz			
約28W(動作時)、 約1.6W(スリープモード時)			
 〈設置面積 ^{※5} 〉 0.68m ² W:970mm D:696mm H:913mm 画像はバスケットが開いた状態です。	 〈設置面積〉 0.49m ² W:970mm D:505mm H:230mm	 〈設置面積〉 0.49m ² W:970mm D:505mm H:230mm	 〈設置面積〉 0.56m ² W:970mm D:577mm H:245mm
	SC-T3150:約38kg(インクカートリッジ含まず) SC-T3150N:約27kg(インクカートリッジ含まず)	約27kg(インクカートリッジ含まず)	約29kg(インク含まず)
インクカートリッジ(50ml) ^{※6} 1本(マットブラック)、インクカートリッジ(26ml) ^{※6} 各1本(イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー、スタンド* *SC-T3150のみ	インクカートリッジ(50ml) ^{※6} 1本(マットブラック)、インクカートリッジ(26ml) ^{※6} 各1本(イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書		インクボトル(140ml) ^{※6} 各1本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー
動作時 約49dB(A)以下			
マーク適合、国際エネルギースタープログラム適合			
CC1クラスB情報処理装置			

お客様は、事前の出力検証をおすすめします。※4:評価条件/印刷直後の状態 環境条件/温度:23度、湿度:50%、用紙:設定/普通紙ロール(薄手)(線画 高精細):1200dpi×1200dpi、双方向印刷オン、PXマット紙(薄手)(線画 高精細):1200dpi×1200dpi、双方向印刷オン。※5:設置面積は、排紙

Specification

■ 本体仕様

機種名		SC-P8550DM	SC-T7750DM	SC-T5750DM	SC-T5450M
標準価格(税別)		1,377,700円			604,000円
印字方式/最高解像度		PrecisionCore インクジェット方式 2400dpi×1200dpi			
コントロールコード体系		ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HP RTL ^{※3} 、Adobe [®] PostScript [®] 3™、Adobe [®] PDF 1.7			
ノズル配列	ブラック	3200ノズル(1600ノズル×2色)			
	カラー	6400ノズル(1600ノズル×4色)			
印刷速度 ^{※1}	カラー	【ポスター】 〈プロフェッショナルフォトペーパー〈薄手光沢〉/B0〉 1200dpi×1200dpi、きれい 双方向印刷オン:約4.4分 【CAD】 〈普通紙ロール〈薄手〉/A0〉 600dpi×600dpi、線画 速い 双方向印刷オン:約43秒	【ポスター】 〈普通紙ロール〈厚手/薄手〉/B0〉 300dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約46秒 【CAD】 〈普通紙ロール〈薄手〉/A0〉 600dpi×600dpi、線画 速い 双方向印刷オン:約43秒	【ポスター】 〈普通紙ロール〈厚手/薄手〉/A0〉 300dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約32秒 【CAD】 〈普通紙ロール〈薄手〉/A0〉 600dpi×600dpi、線画 速い 双方向印刷オン:約43秒	【CAD】 〈普通紙ロール〈厚手/薄手〉/A1横〉 300dpi×600dpi、ドラフト 双方向印刷オン:約22秒 【ポスター】 〈普通紙ロール〈厚手/薄手〉/A0〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約56秒
必要マージン		ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下12.7mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。			ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下12.7mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。
距離精度		±0.26mmまたはベクター長の±0.1% ^{※4}			
インターフェイス		USBインターフェイス(SuperSpeed USB)、 1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/ac、USBメモリ ^{※10}			
給紙方法		ロール紙:2本装着 単票紙/ボード紙:1枚ずつ手差し給紙			ロール紙:1本装着 単票紙:1枚ずつ手差し給紙
ロール紙外径		170mm以内			170mm以内
給紙容量		—			—
インク		顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、グレー、 イエロー、シアン、マゼンタ)	顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、レッド、イエロー、シアン、マゼンタ)		
用紙		単票紙 用紙サイズ:A4縦~B0プラス 用紙幅:203mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、B1、B1(横)、500×700、700×1,000、24×30 in、30×40 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm ロール紙 用紙幅:254mm~1,118mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm	単票紙 用紙サイズ:A4縦~A0プラス 用紙幅:203mm~914mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm ボード紙 用紙サイズ:A3、A2、A1、B4、B3、B2、B1、500×700、 700×1,000、24×30 in、30×40 in 用紙厚:0.8mm~1.5mm ロール紙 用紙幅:254mm~914mm 用紙厚:0.07mm~0.8mm	単票紙 用紙幅:210mm~914mm 用紙厚:0.08mm~0.3mm ロール紙 用紙幅:254mm~914mm 用紙厚:0.08mm~0.3mm	
印刷可能最大長 ^{※2}		91m			
内蔵メモリー		物理メモリー:6GB+4GB+3GB ^{※9} 仮想メモリー:128GB ^{※9}			
ハードディスク		SSD 960GB(標準添付)			
環境条件(動作時)		温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露)			
電源電圧		AC100~240V、50/60Hz			
消費電力		約90W(動作時)、 約2W(スリープモード時)			約38W(動作時)、 約1.6W(スリープモード時)
外形寸法(W×D×H)		 〈設置面積 ^{※6} 〉 0.92m ² W:1,848mm D:499mm H:975mm	 〈設置面積 ^{※6} 〉 0.92m ² W:1,848mm D:499mm H:975mm	 〈設置面積 ^{※6} 〉 0.82m ² W:1,645mm D:499mm H:975mm	 〈設置面積 ^{※6} 〉 1.04m ² W:1,385mm D:750mm H:1,070mm
質量		約166kg(インクカートリッジ含まず)		約150kg(インクカートリッジ含まず)	約89kg(インクカートリッジ含まず)
同梱品		インクカートリッジ(240ml) ^{※7} 各1本(フォトブラック、 マットブラック、グレー、イエロー、シアン、マゼンタ)、 約50mm紙管ロール紙スピンドル2本、約76mm紙管 ロール紙用コアアダプタ4個、ソフトウェアCD-ROM (2枚)、取扱説明書、Adobe [®] PostScript [®] 3™拡張 ユニット(PSユニット) ^{※8} 、SSDユニット ^{※8}	インクカートリッジ(240ml) ^{※7} 各1本(フォトブラック、マットブラック、レッド、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm 紙管ロール紙スピンドル2本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ4個、ソフトウェアCD-ROM(2枚)、取扱説明書、 Adobe [®] PostScript [®] 3™拡張ユニット(PSユニット) ^{※8} 、SSDユニット ^{※8}		インクカートリッジ(110ml) ^{※7} 各1本(マット イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロ スピンドル1本、約76mm紙管ロール紙用コア 2個、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、スタ
稼働音		動作時 約47dB(A)以下		動作時 約50dB(A)以下	
環境ラベル		グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合			グリーン購入法適合、エコマーク適合 国際エネルギースタープログラム適合
関連規格		VCCIクラスB情報処理装置			

※1:印刷速度測定環境についてはエプソンのホームページをご確認ください。※2:用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存します。※3:お客様のアプリケーションやデータによって印刷できない場合があります。HP-GL/2、HP RTLでの接続をご検討の
高解像度:1200dpi×1200dpi、双方向印刷オン、PXMマット紙(薄手)(線画 高精細):1200dpi×1200dpi、双方向印刷オン。※5:スキャナーデータ処理用。※6:設置面積は、排紙バスケットを閉じた状態。※7:初期充填用です。※8:本体に組み込み済です。※9:4GBはAdobe[®] PostScript[®]3™拡張ユニ
該当、HiSpeed USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。

SC-T5150M		SC-T3150M		SC-T545MS4 / SC-T545MS2 / SC-T545MS3 (プリンター部:SC-T5455)		SC-T345MS4 / SC-T345MS2 / SC-T345MS3 (プリンター部:SC-T3455)	
482,700円		300,900円		383,700円～		317,600円～	
PrecisionCore インクジェット方式 2400dpi×1200dpi				PrecisionCore インクジェット方式 2400dpi×1200dpi			
ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HP RTL ^{※3}				ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HP RTL ^{※3}			
800ノズル				800ノズル			
2400ノズル(800ノズル×3色)				2400ノズル(800ノズル×3色)			
【CAD】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1横〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約31秒 【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A0〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約57秒		【CAD】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約34秒 【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 600dpi×600dpi、速い 双方向印刷オン:約33秒		【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A0〉 300dpi×600dpi、ドラフト 双方向印刷オン:約36秒 【CAD】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1横〉 300dpi×600dpi、ドラフト 双方向印刷オン:約22秒		【ポスター】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 300dpi×600dpi、ドラフト 双方向印刷オン:約24秒 【CAD】 〈普通紙ロール(厚手/薄手)/A1〉 300dpi×600dpi、ドラフト 双方向印刷オン:約25秒	
ロール紙/単票紙:上下左右3mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。		ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下20mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。					
±0.26mmまたはベクター長の±0.1% ^{※4}				±0.26mmまたはベクター長の±0.1% ^{※4}			
USBインターフェイス(SuperSpeed USB)、 1000Base-T/100Base-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリー ^{※10}				USBインターフェイス(SuperSpeed USB)、 1000Base-T/100Base-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリー ^{※10}			
ロール紙:1本装着 単票紙(1枚):手差し給紙 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式		ロール紙:1本装着 単票紙:1枚ずつ手差し給紙					
119mm以内		170mm以内					
オートシートフィーダー:普通紙A4～A3 50枚		—					
顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)				顔料タイプ各色独立インクカートリッジ (マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)			
単票紙(オートシートフィーダー) 用紙サイズ:A4～A3 用紙厚:0.12mm～0.27mm 単票紙(1枚) 用紙幅:210mm～914mm 用紙厚:0.12mm～0.27mm ロール紙 用紙幅:297mm～914mm 用紙厚:0.05mm～0.21mm		単票紙(オートシートフィーダー) 用紙サイズ:A4～A3 用紙厚:0.12mm～0.27mm 単票紙(1枚) 用紙幅:210mm～610mm 用紙厚:0.12mm～0.27mm ロール紙 用紙幅:297mm～610mm 用紙厚:0.05mm～0.21mm		単票紙 用紙幅:210mm～914mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm ロール紙 用紙幅:254mm～914mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm		単票紙 用紙幅:210mm～610mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm ロール紙 用紙幅:254mm～610mm 用紙厚:0.08mm～0.3mm	
91m				91m			
1GB+8GB ^{※5}				1GB			
—				—			
温度10℃～35℃、湿度20%～80%(非結露)				温度10℃～35℃、湿度20%～80%(非結露)			
AC100V、50/60Hz				AC100V、50/60Hz			
約26W(動作時)、 約2.0W(スリープモード時)		約24W(動作時)、 約2.0W(スリープモード時)		約38W(動作時)、 約1.3W(スリープモード時)		約34W(動作時)、 約1.3W(スリープモード時)	
 〈設置面積 ^{※6} 〉 0.88m ² W:1,268mm D:696mm H:975mm		 〈設置面積〉 0.49m ² W:970mm D:505mm H:292mm *オプションスタンド装着時 〈設置面積 ^{※6} 〉 0.68m ² * W:970mm D:696mm* H:975mm*		 〈設置面積 ^{※6} 〉 1.04m ² W:1,385mm D:750mm H:1,070mm 画像はバスケットが開いた状態です。		 〈設置面積 ^{※6} 〉 0.81m ² W:1,080mm D:750mm H:1,070mm 画像はバスケットが開いた状態です。	
約55kg(インクカートリッジ含まず)		約34kg(インクカートリッジ含まず) (スタンド装着時約45kg)		約76kg(インクカートリッジ含まず)		約64kg(インクカートリッジ含まず)	
インクカートリッジ(50ml) ^{※7} 1本(マットブラック)、 インクカートリッジ(26ml) ^{※7} 各1本(イエロー、シアン、 マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、 原稿サポート、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、排紙 スタッカー、スタンド		インクカートリッジ(50ml) ^{※7} 1本(マットブラック)、 インクカートリッジ(26ml) ^{※7} 各1本(イエロー、シアン、 マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、 原稿サポート、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、排紙 スタッカー		インクカートリッジ(110ml) ^{※7} 各1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル 1本、約76mm紙管ロール紙用コアアダプタ2個、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、スタンド			
動作時 約50dB(A)以下				動作時 約50dB(A)以下			
グリーン購入法適合、 国際エネルギースタープログラム適合		グリーン購入法適合、エコマーク適合、 国際エネルギースタープログラム適合		—		—	
VCCIクラスB情報処理装置				—			

お客様は、事前の出力検証をおすすめします。*※4:評価条件/印刷直後の状態 環境条件/温度:23度、湿度:50%、用紙:設定/普通紙ロール(薄手)/鏡面
シート処理用、3GBはスキャナーデータ処理用、128GBはHP-GL/2処理用。*※10:暗号化USBは非対応です。*SuperSpeed USBは従来表記のUSB3.0に

Specification

■ 大判スキャナー仕様

機種名		SC-P8550DM	SC-T7750DM	SC-T5750DM	SC-T5450M	SC-T5150M	SC-T3150M	
読み取り方式		RGB カラーフィルタCIS方式 (原稿移動タイプ)			RGB カラーフィルタCIS方式 (原稿移動タイプ)	CIS方式 (原稿移動タイプ)		
光源		デュアルLED(白色)			デュアルLED(白色)	シングルLED(RGB3色)		
光学解像度		600 dpi			600 dpi			
読み取り原稿	スキャニング幅	148mm～914.4mm (36インチ)			148mm～914.4mm (36インチ)		148mm～609.6mm (24インチ)	
	メディア幅	148mm～956.2mm			148mm～956.2mm	148mm～932mm	148mm～635mm	
	厚さ	0.05mm～0.80mm			0.06mm～0.80mm	0.06mm～0.50mm	0.06mm～0.50mm	
原稿給紙方法		天面前方給紙			天面前方給紙	天面後方給紙		
原稿排紙方法		前面排紙			前面排紙			
精度		±0.1%※1			±0.1%	±0.2%※1	±0.2%	
スキャニングモード		カラー/グレースケール※2 (TIFFはモノクロ2値のみ)			カラー/グレースケール※2 (TIFFはモノクロ2値のみ)			
スキャニング スピード※3	カラー (200 dpi)	約11cm(約4.5インチ)/秒			約11cm(約4.5インチ)/秒	約3.8cm(約1.5インチ)/秒		
	グレースケール※2 (200 dpi)	約25cm(約10.0インチ)/秒			約19cm(約7.5インチ)/秒	約11cm(約4.5インチ)/秒		
読み取り原稿種類		普通紙/再生紙/コート紙/光沢紙/トレーシングペーパー/フィルム/ 青焼き/印刷本紙/新聞/チラシ/画用紙/書道半紙/キャリアシート			普通紙/再生紙/コート紙/ 光沢紙/トレーシングペーパー/ フィルム/青焼き/印刷本紙/ 新聞/チラシ/画用紙/ 書道半紙/キャリアシート	普通紙/再生紙/コート紙/トレーシングペーパー/ フィルム/青焼き/印刷本紙/キャリアシート		
機能		原稿サイズ自動検知/ 原稿傾き補正/印刷品質/濃度/コントラスト/背景除去/ シャープネス/倍率/ページ余白設定/お気に入り設定/上端オフセット/色調補正/自動回転			原稿サイズ自動検知/ 原稿傾き補正/濃度/コントラスト/背景除去/ シャープネス/圧縮率/圧縮率/お気に入り設定			
拡大縮小コピー		25%～755%(1%単位)			25%～400%(1%単位)			
大判コピーモード (プリセットモード)		文字・線画・写真/トレーシングペーパー/青焼き/青焼き反転/水彩パース			文字・線画・写真/ トレーシングペーパー/ 再生紙/青焼き/ 青焼き反転/水彩パース	文字・線画/トレーシングペーパー/青焼き		
コピー対応用紙		●ロール紙 普通紙ロール(薄手)/ (厚手) PXマット紙ロール(薄手) MC厚手マット紙ロール プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)/ (薄手半光沢) マット合成紙ロール マット合成紙ロールのり付 マット合成紙ロールのり付弱粘着 MC/PMクロスロール(防炎) 光沢フィルム2 ロール 電飾用フィルム(表打ち) トレーシングペーパー トレーシングペーパー(薄手) ●単票紙 両面上質普通紙 スーパーファイン紙 フォトマット紙/顔料専用 写真用紙ライト(薄手光沢) 写真用紙(光沢) 写真用紙(網目調)			●ロール紙 普通紙ロール(薄手)/ (厚手) PXマット紙ロール(薄手) MC厚手マット紙ロール プロフェッショナルフォトペーパー (薄手光沢)/ (薄手半光沢) マット合成紙ロール マット合成紙ロールのり付 マット合成紙ロールのり付弱粘着 MC/PMクロスロール(防炎) 光沢フィルム2 ロール トレーシングペーパー トレーシングペーパー(薄手) ●単票紙 両面上質普通紙 スーパーファイン紙 フォトマット紙/顔料専用 写真用紙ライト(薄手光沢) 写真用紙(光沢) 写真用紙(網目調)		●ロール紙 普通紙ロール(薄手)/ (厚手) PXマット紙ロール(薄手) MC厚手マット紙ロール プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)/ (薄手半光沢) マット合成紙ロールのり付 マット合成紙ロールのり付弱粘着 MC/PMクロスロール(防炎) 光沢フィルム2 ロール トレーシングペーパー トレーシングペーパー(薄手) ●単票紙 両面上質普通紙 スーパーファイン紙 フォトマット紙/顔料専用 写真用紙ライト(薄手光沢) 写真用紙(光沢) 写真用紙(網目調)	
保存ファイル形式		JPEG・PDF・暗号化PDF・TIFF・PDF/A※4			JPEG・PDF・暗号化PDF・TIFF・PDF/A※4			
電源電圧		— ※5			— ※5			
消費電力 (スキャナー部分)	動作時	— ※5			— ※5			
	待機時	— ※5			— ※5			

*蛍光ペンや蛍光塗料で書かれた部分は、正しくスキャンおよびコピーができない場合があります。
※1:解像度、原稿サイズおよび画像によっては若干低下する場合があります。※2:プリンター本体のパネル上ではモノクロと表示されます。※3:スキャン速度「通常」設定時。スキャニングスピードは、スキャナー単体の紙送り速度です。※4:JPEG以外はシングルページおよびマルチページに対応。JPEGはシングルページのみ対応。※5:本体と一体型のため表記なし。

■ 拡大コピーモード時基本仕様

製品名	SC-T545MS4	SC-T345MS4	SC-T545MS2	SC-T345MS2	SC-T545MS3	SC-T345MS3
コピーモード	カラー/モノクロ(選択可能)					
原稿セット方式	原稿台/ADF※1				ADF	
原稿サイズ	A3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/KG/L判/2L判		A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/KG/L判/2L判		A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/2L判	
複数部指定	1～99枚					
複写サイズ	A0/B1/A1/B2/A2/自動/ ユーザー定義サイズ	A1/B2/A2/自動/ ユーザー定義サイズ	A0/B1/A1/B2/A2/自動/ ユーザー定義サイズ	A1/B2/A2/自動/ ユーザー定義サイズ	A0/B1/A1/B2/A2/自動/ ユーザー定義サイズ	A1/B2/A2/自動/ ユーザー定義サイズ

※1:はがき/KGサイズ/L判はADFに対応していません。

■自動測色器マウンタ仕様

型番		PXHACM44	PXHACM24
測定デバイス		X-Rite ILS30EP	
測色方式		ライン測色	
バックギング		ホワイﾄ／ﾌﾞﾗｯｸ ISO13655準拠	
測色可能幅		963mm	455mm
測定可能長		Max 1,500mm	
環境条件	温度	動作時:10℃～35℃／待機時:－20℃～40℃ 測色保証範囲:20℃～26℃	
	湿度	動作時:30%～80%／待機時:5%～85%(非結露) 測色保証範囲:35%～65%(非結露)	
外形寸法(W×D×H) ^{※1}		1,299×199×270mm	791×199×270mm
重量 ^{※1}		約13.5kg	約9.0kg
電源電圧		AC90～110V、50/60Hz	
消費電力		約10.5W(動作時)、 約5W(待機時)、 約3.5W(スリープモード時)	約8.5W(動作時)、 約5W(待機時)、 約3.5W(スリープモード時)
同梱品		白基準タイルホルダ、バックギング・ホワイﾄ／ﾌﾞﾗｯｸ、装著ガイド、ｸﾗﾝﾌﾟ、六角レンチ、六角穴付きネジ、 プリンター接続ケーブル、電源コード、自動測色器ユーティリティ(SC-Pシリーズ非対応)	

※1:外形寸法と重量はバックギング、Calibration tile,ILS30EPを除く。＊自動測色器を使用する場合、対応の他社製RIP製品が必要です。詳しくはエプソンのホームページにてご確認ください。

■測色器仕様

型番	ILS30EP
UVフィルタ	切り替え式 ^{※1}
光源	Gas Pressure Tungsten @2,850°K (ILS30EPはUV-LEDを追加搭載)
スペクトルのセンサー	X-Rite New LIST Technology Measure:16points(20nm step) Report:31points
同梱品	測色器本体、 白基準タイル、 DC変換ケーブル

※1:アプリケーションソフトウェアによる切り替え

■ソフトウェア推奨動作環境

製品名	長尺印刷ソフト [[「ワイドボリんとNEO」+「学校向けコンテンツ」]]	Epson Edge Print PRO	EPSON Scan2	Document Capture Pro
型番	EPSWPNSC2	SCEEP-P	—	—
対応OS	Windows [®] 11	Windows [®] 11、 Windows [®] 10(64bit)	Windows [®] 11、 Windows [®] 10(32bit/64bit)、 Windows [®] 8.1(32bit/64bit)、 Windows [®] 8(32bit/64bit)、 Windows [®] 7(32bit/64bit)	Windows [®] 11、 Windows [®] 10(32bit/64bit)、 Windows [®] 8.1(32bit/64bit)、 Windows [®] 8(32bit/64bit)、 Windows [®] 7(32bit/64bit)
対応プリンター	SC-P20550L、 SC-P9550、SC-P7550、 SC-P5350、SC-P8550D、 SC-P6550D、SC-P6550DE、 SC-P6550E、SC-P8550DL、 SC-P8550DM、SC-T7750D、 SC-T5750D、SC-T3750D、 SC-T3750DE、SC-T3750E、 SC-T7750DL、SC-T7750DM、 SC-T5750DM、SC-T5455、 SC-T3455、SC-T3455N、 SC-T5450M、SC-T5150、 SC-T5150N、SC-T3150、 SC-T3150N、SC-T2150、 SC-T3150X、SC-T5150M、 SC-T3150M、 SC-T545MSシリーズ、 SC-T345MSシリーズ	SC-P9550、 SC-P7550、 SC-P20550L ^{※1} 、 SC-P8550D、 SC-P6550D、 SC-P6550DE、 SC-P6550E、 SC-P8550DL、 SC-P8550DM、 SC-T7750D、 SC-T5750D、 SC-T3750D、 SC-T3750DE、 SC-T3750E、 SC-T7750DL、 SC-T7750DM、 SC-T5750DM	SC-P8550DM、 SC-T7750DM、 SC-T5750DM	SC-P8550DM、 SC-T7750DM、 SC-T5750DM

※1:本体に標準同梱しています。＊その他ソフトウェアの対応機種、対応OSについてはエプソンのホームページにてご確認ください。