エプソンの両眼シースルー・スマートグラス

MOVERIO

EPSON

ヘッドセット仕様

型番		BT-45C	BT-40	BT-35E
				
ディスプレイ方式		シリコンOLED（有機EL）		
パネルサイズ		0.453型ワイドパネル（16:9）		0.43 型ワイドパネル（16:9）
解像度		Full HD：1920×1080ピクセル		HD：1280×720ピクセル
画角		約34度（対角）		約23度（対角）
仮想画面サイズ※1		120型相当（仮想視聴距離5m時）		80型相当（仮想視聴距離5m時）
色再現性		24bitカラー（約1677万色）		
接続端子		USB Type-C※2、 4極ミニジャック（イヤフォンマイクCTIA規格対応）※3		HDMI®、 USB Type-C※2、 USB Micro-B（給電専用）、 インターフェイスボックス接続端子、 4極ミニジャック （イヤフォンマイクCTIA規格対応）※3
外形寸法(W×D×H) *シェードおよび突起部除く		200×290×57mm	194×164×41mm※4	189×193×30mm※4
質量	ヘッドセット *シェード、ケーブル、インターフェイスボックス、ヘッドバンド除く	約185g	約95g	約119g
	ヘルメット取付総質量	約550g *ヘルメット除く、ヘッドセット、ヘルメット取付金具、シェード、ケーブル、インターフェイスボックス等含む	-	
カメラ		800万画素（オートフォーカス）	-	500万画素（パンフォーカス）
センサー		地磁気センサー/加速度センサー/ジャイロセンサー/照度センサー※5		
環境性能	動作温度／湿度	5 ～ 35℃ 湿度20 ～ 80%（結露なきこと）		
	保存温度／湿度	-10 ～ 60℃ 湿度10 ～ 90%（結露なきこと）		
防塵防水性能		IP52（接続端子部を除く）	生活防水IPX2（接続端子部を除く）	
定格消費電力		約7.5W	約4.5W	約6.5W
イヤフォン出力		最大電圧150mVrms以下、広帯域特性電圧75mVrms以上		
シェード		ヘッドセットに装着した状態で ANSIZ87.1適合品※6	-	
スピーカー出力		音量増幅機能未使用時：80dBA 音量増幅機能使用時：92dBA	-	
落下性能		MIL-STD-810Hに準拠※7	-	

※1:体感サイズには個人差があります。※2:本機はUSB Type-CのDisplayPort Alternate Modeをサポートしています。接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。
※3:適合プラグ使用時も、動作の一部に制限が発生することがあります。※4:メガネの形状によっては装着できないことがあります。BT-40は幅144mm、BT-35ESは幅147mmを超えるメガネをお使いの方は装着できません。※5:センサー信号はUSB Type-Cでホストへ出力（カメラ・9軸センサー）。ホスト側アプリケーションの対応が必要です。※6:保護メガネに関するの米国の工業規格 ※7:MIL-STDは米国国防省の調達基準で、高さ122mmから26方向で合板（ラワン材）に落下させる試験を実施しています。なお試験環境下での確認であり、すべての落下に対しての動作を保証するものではありません。また無破損・無故障を保証するものではありません。
*本製品は、医薬品医療機器等法で定める医療機器の認定を受けたものではありません。医療機器に付帯しているメインモニターに対する補助モニターとしてご使用いただき、高い信頼性を求められる手術や診断画像の判定等には使用しないでください。
*本機はIEC60601-1規格の認証を取得しておりません。本機を医療システムへ組み込む際にはシステム全体として規格要求に適合する必要があります。
*本媒体上の他者商標の帰属先は、エプソンのホームページをご確認ください。

コントローラー仕様

型番		BT-45CS用コントローラー (BO-IC400N)	BT-35ES用コントローラー (BO-IC400)
OS		Android™ 10 GMS非対応 (Google Play™ 、Gmail™ などの Google社提供のサービスには非対応)	Android™ 10
外形寸法		W55×D110×H23mm (突起部含まず)	
質量		約183g	
プロセッサー		Qualcomm® Snapdragon XR1	
タッチパネルディスプレイ		2.95インチ、480×854、静電容量方式マルチタッチ、AFコーティング付き	
メモリ		4GB	
ストレージ		64GB	
外部メモリ		microSD (最大2GB) 、microSDHC (最大32GB) 、microSDXC (最大2TB)	
動作温度		5～35℃ 湿度20～80% (結露しないこと)	
保存温度		-10～60℃ 湿度10～90% (結露しないこと)	
定格電圧/電流		5V/2A	
バッテリー		リチウムポリマー、3400mAh、13Wh 充電時間　約3時間	
カメラ		約1300万画素、CMOS1/3.06インチ、オートフォーカス付き、フラッシュLED	
無線規格		IEEE802.11 a/b/g/n/ac、2x2デュアルバンド、暗号化方式(WEP/WPA/WPA2)	
Bluetooth®	規格	ver5.0	
	プロファイル	Bluetooth® Classic(A2DP 1.3 / AVRCP 1.3 / HSP 1.2 / HID 1.0 / PAN PANU / PAN NAP / OPP 1.2.1 / SPP)、Bluetooth® LE(SCPP / HOGP)	
対応動画フォーマット		MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、H.265(HEVC)、VP8、VP9	
対応音声フォーマット		AAC、HE-AAC、AMR、FLAC、MP3(8～320kbps)CBR/VBR、Vorbis、WAV、Opus	
衛生測位システム		GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BDS	
防塵防水性能		生活防水 IPx2	
接続端子		USB Type-C コネクター (ヘッドセット接続用) 、USB Type-C コネクター (カバー付き)	
オーディオ		マイク、受話部、スピーカー(0.5W)、3.5mmオーディオジャック (CTIA規格イヤフォンマイク対応) *適合プラグご使用時も、動作の一部に制限が発生することがあります。	
ユーザーインターフェイス		タッチパネル、電源ボタン、音量キー、BACKキー、HOMEキー、履歴キー、切替キー	
センサー		地磁気センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、近接センサー	

EPSON エプソンジャパン株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ epson.jp/ | 各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

FAQ epson.jp/faq/ | エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問&その回答集)としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。

myepson.jp/ | 「MyEPSON」に登録(無料)していただくと、ファイル作成時に便利なテンプレートや各種情報をご利用いただけます。登録方法など詳しくは左記ホームページをご覧ください。

エプソンジャパン株式会社は、2005年3月プライバシーマークを取得しております。

お求めとご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

●プロジェクターインフォメーションセンター　製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
KDDIダイレクト 050-3155-7010 受付:月～金曜日 (祝日・弊社指定休日を除く。詳しくはホームページをご覧ください。)
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直しください。

●事業系(法人様)使用済み情報処理機器の回収・再資源化
■取り扱い品目/コンピューター・プリンター・スキャナー・デジタルカメラ・液晶プロジェクター
エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しております。事業でご使用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、弊社に代わり、業界団体である「一般社団法人 パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は、右記ホームページからお申し込みください。epson.jp/recycle/kaishu/3r/

●消耗品のご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ(shop.epson.jp/　0120-956-285)でお買い求めください。
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。