

正誤表

平素よりエプソン製品をご愛用いただきましてありがとうございます。
本製品のソフトウェアディスクに収録されている電子マニュアル『ユーザーズガイド』に記載の誤りがございます。
訂正しお詫び申し上げます。

記載場所

PX-M7090FX/PX-M7080FX/PX-S7090X : 「製品情報」 - 「製品仕様」 - 「電気的仕様」

<電気的仕様>

■ PX-M7090FX (増設カセットユニットを1段装着した状態)

| | 誤 (増設カセット無し) | 正 (増設カセット有り) |
|-------------------|---|---|
| 消費電力 (USB 接続時) | コピー時: 約 46.0 W (ISO/IEC24712 印刷パターン) レディー時: 約 24.2 W スリープモード時: 約 1.1 W 電源オフ時: 約 0.1 W | コピー時: 約 <u>54.0</u> W (ISO/IEC24712 印刷パターン) レディー時: 約 <u>27.0</u> W スリープモード時: 約 1.1 W 電源オフ時: 約 0.1 W |

■ PX-M7080FX (増設カセットユニットを1段装着した状態)

| | 誤 (増設カセット無し) | 正 (増設カセット有り) |
|-------------------|---|---|
| 消費電力 (USB 接続時) | コピー時: 約 38.0 W (ISO/IEC24712 印刷パターン) レディー時: 約 16.4 W スリープモード時: 約 1.3 W 電源オフ時: 約 0.1 W | コピー時: 約 <u>42.0</u> W (ISO/IEC24712 印刷パターン) レディー時: 約 <u>18.0</u> W スリープモード時: 約 1.3 W 電源オフ時: 約 0.1 W |

■ PX-S7090X (増設カセットユニットを1段装着した状態)

| | 誤 (増設カセット無し) | 正 (増設カセット有り) |
|-------------------|--|--|
| 消費電力 (USB 接続時) | 印刷時: 約 44.0 W (ISO/IEC24712 印刷パターン) レディー時: 約 14.0 W スリープモード時: 約 0.9 W 電源オフ時: 約 0.1 W | 印刷時: 約 <u>49.0</u> W (ISO/IEC24712 印刷パターン) レディー時: 約 <u>16.0</u> W スリープモード時: 約 0.9 W 電源オフ時: 約 0.1 W |



413915600