

LX-10000F/LX-7000F 新機能マニュアル

新機能は、最新のドライバーとファームウェアにバージョンアップすることで使用できます。

- □ ページ番号を付けてコピーする
- □ ページ番号を付けて印刷する(Windows のみ)
- □ 冊子(ブックレット)になるように印刷する(Mac OS)
- ネットワーク上の共有フォルダーを検索して、
 スキャンした画像を保存する

ページ番号を付けてコピーする

原稿にページ番号がなくても、コピーにページ番号を付けて印刷できます。コピー時のページ番号は、文字サイズ や印刷する位置を指定できます。



1 コピーをタップします。



2 応用設定タブで 【ページ印刷】 を選択します。



3 【ページ印刷】 をタップして 【オン】 にします。



4 ページ印刷の方法を指定し、[OK] をタッ プして設定を終了します。

コピー時のページ番号は、文字色と文字種、文字の太 さは変更できません。 設定項目の詳細は、次ページを参照してください。

5 基本設定タブのコピー設定を確認します。

変更が必要なときは設定します。



参考

良く使うページ印刷設定は [☆お気に入り] をタップし てお気に入りに登録できます。

6 💿 をタップします。

■設定項目の説明 – コピーでの[ページ印刷] –

≩ ⊐ צ–כ	ビー			
4	Pit	ページ印字	ОК	1
-1 <u>-</u> 01	植類		1, 2…	4
	印字位置		中央下	Utyh
п ₂₃	ページ指定		全ページ	7022
11	印字サイズ設定		11	$(\diamond$
1	背景		なし	
۲	ジョブ/状態	割り込み 用紙設定	201	9-01-29 10:

設定項目	説明				
ページ印字	有効にするとコピー時	こページ番号付きで印刷します。			
種類	 ◆ 1, 2 · · · · 数字のみ印刷します。 ↓	 ◆ 1/N, 2/N · · · · · 数字 / 総ページで印刷します。 ↓ 1/3 2/3 3/3 ◆ -1/N-, -2/N-, · · · ハイフン付きで、数字 / 総ページで印刷します。 ↓ 1/3 2/3 3/3 			
	総ページ数 	[自動]を選択すると、全ての原稿を読み込んでから 自動で総ページ数印刷します。[数値指定]を選択すると、任意の数値 が総ページ数として印刷されますが、指定のページ数を超えた場合は、 総ページ数が印刷されません。			
	ページ桁数	表示桁数(2~4桁)を指定できます。初期値は[自動]です。			
印刷位置	 ◆左上 ◆中央下 1 	 ◆左下 ◆中央上 ↓ ◆右上 ↓ ◆右下 ↓ ↓ 			
	うら面印刷位置 ページ集約時ページ 印刷設定	両面コピーやページ集約コピーでの、ページ番号印刷位置を設定できます。 例)[原稿ごと] - [中央下] [印刷ページごと] - [中央下] A B B B C C C C C C C C C C C C C C C C			
ページ指定	とのページにページ番号を印字するか選択します。[指定ページ〜最終ページ]を選択すると、ページ印字を開始したいページを選択できます。[印字開始数字]では、ページ印字の開始番号を変更できます。初期値は [全ページ] です。				
印字サイズ設定					
背景	コピー時のページ番号(色の濃い用紙などにペ- 選択することでページ	の背景を白にするか選択できます。 [白] ージ番号を印字する場合、[白]を			

ページ番号を付けて印刷する(Windows のみ)

アプリケーションでページ番号を付けなくても、プリンタードライバーの印刷設定でページ番号を付けて印刷でき ます。会議資料などの印刷に便利です。文字サイズの変更や文字色、印刷する位置を指定できます。



1 ドライバー画面を表示して【応用設定】タブの【背景の設定】をクリックします。 【背景の設定】画面で【ヘッダー / フッター】をチェックし、【設定】をクリックします。

● EPSON LX-10000F ID用目型	×	背景の設定	
第年記名 仕上げ 応用設定 ユーナ(19)-(-) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	→	透かし印刷 なし スタンブマーク なし	, ~ 適加/削除 設定 , ~ 通加/削除 設定
BAL/982 SR/特別 SR/特別 SR/特別 SR/特別 SR/特別 SR/特別 SR/特別 SR/SR/ SR/SR/SR/ SR/SR/SR/SR/ SR/SR/SR/SR/ SR/SR/SR/SR/SR/SR/SR/SR/SR/SR/SR/SR/SR/S		✓ ヘッダー/フッター 初期値に戻す	設定 OK キャンセル ヘルブ

2 【ヘッダー / フッター設定】画面でページ番号の印刷設定をします。



3 [OK] をクリックして設定画面を終了します。

冊子(ブックレット)になるように印刷する(Mac OS)

印刷データを冊子になるように並び替えて印刷します。綴じ方法に合わせて綴じ方の設定もできます。

Adobe 社製のアプリケーションで印刷するときは、アプリケーションの印刷機能でブックレットをお使いください。

 表記
 人
 人
 人

 表紙要

 P.1

 P.2

 P.3
 中綴じ
 平綴じ

 ドライバー画面を表示してポップアップメニューから【自動両面印刷設定】を選択して、【自動両面 印刷】設定で【長辺とじ】を選択します。



2 ブックレット印刷の設定をします。

(参考)



ネットワーク上の共有フォルダーを検索して、 スキャンした画像を保存する

アドレス帳に登録していなくても、ネットワークに接続されたコンピューターの共有フォルダーに簡単に保存でき ます。事前に共有フォルダーの設定が必要です。



₩ 解像度

同 西田設定

割り込み 用紙設定

10 10

ジョブ/状態

5 保存先 (必須項目) の横にある [参照] をタッ プします。



参考	
[参照]機能が使えるのは、通信モードが フォルダー(SMB)]の場合に限ります。	[ネットワーク

6 ネットワーク上の共有フォルダーが一覧で表示されるので、保存したいフォルダーを選択します。



中止			1	別			
¥¥a	aaa¥bbbb						>
0	X000X	>	🗂 XXXXX	>	🗂 cccc		
0	X000X	>	😋 xxxxx	>	🗂 XXXXX	18	
0	XXXXX	>	🗂 XXXXX	>	CT XXXX		
2	XXXXX	>	C XXXXX	>	CT XXXXX		
	υ	とつ上	の階層へ				
: T	ジョブ/状態	割り込み	5 用紙設定			xxxxx-xx	XX:XX
			_	L			
スキー	ヤン to フォ 一 機能					術	0
スキー	ヤン to フォ ー 機能				a	篩	0
スキ・ コ ルダ 中止	ヤン to フォ ー 機能		4		۲ ب] چ]	\#)[\	0
スキ・ ルダ 中止	ヤン to フォ ー 機能		1		[27]	¥7) C	0
スキャ リルダ 中止 ¥¥a	ヤン to フォ ー 機能 aaa¥bbbb¥cccc		g] (¥# C	0
スキ(」 ルダ 中止 ¥¥a	ヤン to フォ ー 機能 aaa¥bbbb¥cccc		3		[] 1	\$#) (()
スキ・ ルダ 中止 ¥¥a	ヤン to フォ ー 機能 aaa¥bbbb¥cccc		1		[\$#) ((@ >
スキ・ ルダ 中止 ¥¥a	ヤン to フォ ー 機能 aaa¥bbbb¥cccc		4		[20]	¥F) C) >
2 スキ・ ルダ 中止 ¥¥a	ヤン to フォ ー 機能 aaa¥bbbb¥cccc		1	 ・ ・	ि	œ [ر	@ >
スキ ルダ 中止 ¥¥a	ヤン to フォ ー 機能 aaa¥bbbb¥cccc		1 2077/14	●照		馀) [C	0
スキ ルダ 中止	ヤン kg フォ ー 根能 aaa¥bbbb¥cccc		1 2071/14	 ・ ・	(篩して) ⑦
2 スキャ ルダ 中止 ¥¥a	ヤン t0 フォ ー 根能 aaa¥bbbb¥cccc		1 2077/V	→ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		œ (د	Image: Control
2 スキャ ルダ 中止 ¥¥a	ヤン to フォ ー 根能 aaaa¥bbbb¥cccc		1 2074/J	→ ○ ● ○ </td <td></td> <td><u>نه</u> (د ا</td> <td>Image: Control of the second second</td>		<u>نه</u> (د ا	Image: Control of the second
スキー ルダ 中止 ¥¥a	ヤン to フォ - 根総 asas¥bbbb¥cccc	∂č⊃⊥	。 このフォル・ の現着へ	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Cr 0K	· ()	 ⑦ >

7 保存先編集の画面に戻ります。選択した共有 フォルダー名が入力されたことを確認して [OK]をタップします。

	0	1 👘 😭	
			☆ お気に入り
中止	保存先編集	ОК	
通信モード	0		
ネットワーク フォルダー(S	SMB)		
	f	na A	
¥¥aaaa¥bbbb¥cccc			
ユーザー名	0	•	保存
び ジョブ/状態	割り込み 用紙設定	200	x-xx-xx xx:xx

8 スキャン to フォルダー機能のトップ画面に 戻ります。選択した共有フォルダー名が入力 されたことを確認します。



9 [スキャン設定] タブをタップして、保存形 式など設定を確認し、必要に応じて変更しま す。

10 💿 をタップします。

スキャンが開始され、選択した共有フォルダーに保 存されます。