



| | | |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 有効光束（明るさ） | 6000 lm | |
| 表示方式 | 3LCD方式（三原色液晶シャッタ式投映方式） | |
| 液晶パネル画素数 | 水平1920 × 垂直1200（WUXGA） | |
| 液晶パネルサイズ | 0.76型ワイド × 3枚 | |
| スピーカー | なし | |
| コンピューター入力端子 | ミニDsub15ピン × 1、5BNC × 1 | |
| デジタル入力端子 | HDMI | HDMI（HDCP対応） × 1 |
| | DVI-D | DVI-D24ピン × 1 |
| | HDBaseT | RJ45 × 1 |
| モニタ出力端子 | ミニDsub15ピン × 1 | |
| 音声入力端子 | ステレオミニ × 3 | |
| 音声出力端子 | ステレオミニ × 1 | |
| 制御端子 | RJ45 × 1、ミニDsub9ピン × 1 | |
| LAN端子 | RJ45 × 1 | |
| ワイヤレス端子 | USB-A × 1 | |
| | USB無線LANアダプタ（別売）が必要 | |
| リモートコントロール端子 | ステレオミニ × 1 | |
| 投写レンズ ※1) | 電動ズーム（1.6倍）、電動フォーカス | |
| レンズシフト機能 ※1) | 電動（垂直±67%、水平±30%） | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 361W | |
| 質量（本体） | 16.9kg | |
| 本体色 | ブラック | |

※1) ELP LM08使用時