



有効光束（明るさ）	7000 lm	
表示方式	3LCD方式（三原色液晶シャッタ式投映方式）	
液晶パネル画素数	水平1920 × 垂直1200（WUXGA）	
液晶パネルサイズ	0.76型ワイド × 3枚	
スピーカー	なし	
コンピューター入力端子	ミニDsub15ピン × 1、5BNC × 1	
デジタル入力端子	HDMI	HDMI（HDCP対応） × 1
	DVI-D	DVI-D24ピン × 1
	HDBaseT	RJ45 × 1
モニタ出力端子	ミニDsub15ピン × 1	
音声入力端子	ステレオミニ × 3	
音声出力端子	ステレオミニ × 1	
制御端子	RJ45 × 1、ミニDsub9ピン × 1	
LAN端子	RJ45 × 1	
ワイヤレス端子	USB-A × 1	
	USB無線LANアダプタ（別売）が必要	
リモートコントロール端子	ステレオミニ × 1	
投写レンズ ※1)	電動ズーム（1.6倍）、電動フォーカス	
レンズシフト機能 ※1)	電動（垂直±67%、水平±30%）	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	439W	
質量（本体）	16.9kg	
本体色	ホワイト	

※1) ELPMB08使用時