



有効光束(明るさ)	15000 lm	
表示方式	3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投映方式)	
液晶パネル画素数	水平1920×垂直1200(WUXGA)	
液晶パネルサイズ	1.03型ワイド × 3枚	
スピーカー	なし	
コンピューター入力端子	ミニDsub15ピン × 1、5BNC × 1	
デジタル入力端子	HDMI	HDMI(HDCP対応) × 1
	DVI-D	DVI-D24ピン × 1
	HDBaseT	RJ45 × 1
	SDI	BNC × 1
モニタ出力端子	ミニDsub15ピン × 1	
音声入力端子	ステレオミニ × 3	
音声出力端子	ステレオミニ × 1	
制御端子	RJ45 × 1、ミニDsub9ピン × 1	
LAN端子	RJ45 × 1	
ワイヤレス端子	USB-A × 1 USBワイヤレスアダプター(別売り)接続用	
リモートコントロール信号端子	入力:ステレオミニ × 1	
投写レンズ※1)	電動ズーム(1.6倍)、電動フォーカス	
レンズシフト機能※1)	電動(垂直±60° 水平±18°)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	990W	
質量(本体)※1)	約24.1Kg	

※1) 投写レンズELPLM15使用時