



有効光束(明るさ)		1 5 0 0 0 lm
表 示 方 式		3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投映方式)
液晶パネル画素数		水平1 9 2 0 X 垂直1 2 0 0 (WUXGA)
液晶パネルサイズ		1.03型ワイド x 3枚
スピーカー		なし
コンピューター入力端子		ミニDsub 15ピン x 1、5BNC x 1
デジタル入力端子	HDMI	HDMI(HDCP対応) x 1
	DVI-D	DVI-D 24ピン x 1
	HDBaseT	RJ45 x 1
	SDI	BNC x 1
モニタ出力端子		ミニDsub 15ピン x 1
音声入力端子		ステレオミニ x 3
音声出力端子		ステレオミニ x 1
制御端子		RJ45 x 1、ミニDsub 9ピン x 1
LAN端子		RJ45 x 1
ワイヤレス端子		USB-A x 1 USBワイヤレスアダプター(別売り)接続用
リモートコントロール信号端子		入力:ステレオミニ x 1
投写レンズ ※1)		電動ズーム(1.6倍)、電動フォーカス
レンズシフト機能 ※1)		電動(垂直+60、-60 水平+18、-18)
電 源		AC100 V 50/60 Hz
消費電力		990W
質量(本体) ※1)		約24.1Kg

※1) 投写レンズELPLM15使用時