

注意とお詫び

CPS ソフトリッパーPlus の制限事項

- CPS ソフトリッパーPlus は、PM-4000PXのマットブラックには対応していません。マットブラック+グレーおよび、マットブラック+マットブラックの組み合わせでは使用しないようお願いいたします。
- PS サーバを初めて起動する場合と、プリンタとのインターフェイスを変更（例：USB 接続 IEEE1394 接続に変更）する場合は、必ずプリンタの電源を入れ直してから実行してください。
- 本バージョンでは、PS サーバの初期設定にある「スプール後に印刷」は使用できません。「スプール後に印刷」は、オフにしてご使用ください。
なお、エプソン販売のホームページで、本機能が使用可能になる対応ファイルをご提供いたします。プリントヘッドが一時停止して印刷ムラが発生する場合は、対応ファイルを入手してください。
詳しくは、エプソン販売のホームページ「<http://www.i-love-epson.co.jp/>」をご覧ください。
- CPS ソフトリッパーPlus では、AdobePS ドライバにある「表紙」印刷は使用できません。表紙は必ず「なし」に設定して印刷してください。
- このほかの制限事項などの情報については、添付 CD-ROM 内の「はじめにお読みください」を参照してください。

EPSON カラーキャリブレーション用ユーティリティについて

添付の CD-ROM に、EPSON カラーキャリブレーションのユーティリティおよび PDF マニュアルが収録されています。EPSON カラーキャリブレーションをお使いの場合、ユーティリティのインストール方法および使用方法については、下記の PDF マニュアルを参照してください。
CD-ROM - [Calibrator Software] フォルダ - [PDF マニュアル] フォルダ - 取扱説明書.pdf

取扱説明書の誤記載の訂正

添付の取扱説明書に誤記載があります。訂正してお詫びいたします。

誤記載箇所	誤	正
10 ページ「動作可能コンピュータ」の CPU	PowerPC G3 300MHz 以上を推奨	PowerPC G4 500MHz 以上を推奨
56 ページの表 [PX-7000/9000 : ロール紙 (左右フチなし)の場合] の下にある注釈	*1 PX/MC 写真用紙ロール<厚手 半光沢>は、標準プリンタ ドライバでは使用できますが、 本製品では使用できません。	*1 PX/MC 写真用紙ロール<厚手 半光沢>は、PX/MC 写真用紙 ロール<厚手 光沢>の設定で ご使用ください。
	*3 標準プリンタドライバではフ チなし印刷できますが、本製 品ではできません。	*3 用紙オプションに210mmの設 定はありませんが、フチなし印 刷できます。